



ELITECH RANGE ELS60E

CATEGORÍA	Lavavajillas de capota
LÍNEA	ELITECH RANGE
CESTA	500X500
DIMENSIÓN	620x770x1470/1930h

Lavar utensilios, platos y bandejas sin concesiones es sencillo con el lavavajillas de capota **ELS60E**, gracias a su altura útil de **440 mm** y una estructura compacta de solo 620 mm de ancho. El **descalcificador automático integrado** reduce la formación de cal regenerando las resinas automáticamente durante el ciclo sin detener la máquina. El sistema **Acquatech** con break tank, caldera atmosférica y bomba de enjuague mantiene **presión, caudal y temperatura constantes**, garantizando siempre un **enjuague higienizante**. El **display táctil UNIKO** en vidrio templado permite seleccionar entre numerosos programas, supervisar el **avance del ciclo** y controlar el estado operativo mediante el botón **SMART START**. El sistema **PUSH TO START** evita arranques accidentales, pérdidas térmicas y desperdicios. La placa electrónica ajusta todos los parámetros con precisión y activa la función **Termostop** que inicia el lavado y aclarado solo al alcanzar la temperatura deseada. El sistema de **autodiagnóstico activo** avisa sobre anomalías y acciones necesarias, reduciendo los tiempos de inactividad. El **ciclo de autolimpieza** al final del día limpia a fondo la cuba y protege la caldera. Estructura en **acero inoxidable AISI 304** con acceso frontal a los componentes.

MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 63136 :

Ver la [tabla de rendimiento](#).

CARACTERÍSTICAS	ELITECH RANGE ELS60E
Dimensiones - (mm) L - P - H	620x770x1470/1930h
H máxima del vaso	390mm
Ø máximo del plato	415mm
H máxima de la olla	390mm
LT cesta de pan	40 (H=390mm)
Fuentes	GN1/1
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	4,5kW - 37l
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	5,4kW - 7,3l
Potencia de la bomba	1,34kW / 1,8 Hp
Potencia total / Corriente	6,74kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V3N+T - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7°F - 10°F
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,4 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Enjuague Aquatech System	STANDARD
Descalcificador automático incorporado	STANDARD
EQUIPO ÉSTANDAR	
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	2
Soporte para cubiertos de 8 compartimentos	1
Filtro integral cuba	STANDARD
Embudo para la sal	1
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean	●
Resistencia caldera 9 kW	●
Filtros acero inoxidable para la cuba	-
Sistema de ósmosis inversa	●
Cesta para fuentes de 4 compartimentos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Control remoto con display LCD	●
Sistema "Energy Pro Green"	●

● Installabile opcional, - Opcional no instalable

ELS60E

