



ELITECH RANGE ELS60TH

CATEGORÍA	Lavavajillas de capota
LÍNEA	ELITECH RANGE
CESTA	500X500
DIMENSIÓN	620x770x1520/2012h

La posición superior del panel convierte a la lavavajillas de capota **ELS60TH** en la solución más cómoda para instalaciones en esquina o zonas de alta rotación. El **descalcificador automático integrado** protege la instalación del sarro, regenerando las resinas durante el ciclo sin detener la máquina. El **Acquatech System** con break tank, caldera atmosférica y bomba de enjuague mantiene **presión, caudal y temperatura constantes**, garantizando **enjuague higienizante** con consumo optimizado. Con altura útil de **440 mm**, ELS60TH lava platos, vasos, utensilios y **bandejas GN 1/1**. La pantalla táctil **UNIKO** permite seleccionar múltiples programas y controlar el estado mediante el botón **SMART START**, que cambia de color según la fase activa. El sistema **PUSH TO START** evita ciclos vacíos, reduciendo desperdicio y pérdidas térmicas. La **placa electrónica** gestiona los parámetros y activa **Termostop**, que inicia el ciclo al alcanzar la temperatura. La **autodiagnosis activa** detecta anomalías y propone acciones, minimizando paradas. El **ciclo de autolimpieza** limpia la cuba y protege la caldera. Estructura en **acero inoxidable AISI 304**, con acceso frontal.

MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 63136 :

Ver la [tabla de rendimiento](#).

CARACTERÍSTICAS	ELITECH RANGE ELS60TH
Dimensiones - (mm) L - P - H	620x770x1520/2012h
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 60
H máxima del vaso	390mm
Ø máximo del plato	415mm
H máxima de la olla	390mm
LT cesta de pan	40 (H=390mm)
Fuentes	GN1/1
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	4,5kW - 37lt
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	5,4kW - 7,3lt
Potencia de la bomba	1,34kW / 1,8 Hp
Potencia total / Corriente	6,74kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V3N+T - 230V 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7÷10 °f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,4l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Enjuague Aquatech System	STANDARD
Descalcificador automático incorporado	STANDARD
EQUIPO ÉSTANDAR	
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	2
Soporte para cubiertos de 8 compartimentos	1
Filtro integral cuba	STANDARD
Embudo para la sal	1
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean	●
Resistencia caldera 9 kW	●
Sistema de ósmosis inversa	●
Cesta para fuentes de 4 compartimentos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Control remoto con display LCD	-
Sistema "Energy Pro Green"	●

● Installable opcional, ▣ Opcional no instalable

ELS60TH

