




EVOLUTION RANGE EVO331

CATEGORÍA	Lavavajillas de arraste
LÍNEA	EVOLUTION RANGE
CESTA	500x500
DIMENSIÓN	2568x770x1825h mm

La línea EVOLUTION ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de cada cliente gracias a los diferentes accesorios que se pueden instalar; logra combinar grandes cargas de trabajo y optimiza los espacios a disposición, lo que simplifica el trabajo del operador y reduce los consumos. Los modelos de esta línea están equipados con un doble sistema de filtración que retiene todos los residuos, y cuentan con bombas de lavado verticales y brazos de lavado de acero inoxidable que garantizan elevadas prestaciones. Evolution también está equipada con puertas compensadas con doble pared y sistema anticaídas y con tanques moldeados y redondeados.

EQUIPO ÉSTANDAR	
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	2
CARACTERÍSTICAS	
Dimensiones - (mm) L - P - H	2568x770x1825h mm
Dimensión de la cesta	500x500 mm
n° cestas/hora	210/110
Altura útil máxima	450 mm
Potencia total	44,2 kW (15°C)
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V3N - 50 Hz
PRELAVADO	
Capacidad del depósito	70 l
Potencia de la bomba	1,5 kW - 2 Hp
LAVADO	
Capacidad del depósito	70 l
Potencia de la bomba	1,5 kW - 2 Hp
Resistencia del depósito	10,5 kW
ENJUAGUE FINAL	
Resistencia del calentador	20 kW
Consumo de agua	~ 300 l/h
Temperatura del agua de alimentación	+15°C
Presión mínima de red	2 bar
Dureza del agua	7°F - 10°F
SECADO	
Ventilador	0,55 kW
Caudal de aire	~ 1400 m3/h
Resistencia	6 kW
RECUPERATORE TERMICO CALORE	
Aspirador	0,20 kW
Caudal de aire	~ 70 m3/h
EQUIPO ÉSTANDAR	
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	2
Soporte para cubiertos de 4 compartimentos	1
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	2
OPTIONAL	
Reductor de presión con manómetro	●
Break-Tank y bomba de enjuague de 200 W	●
Sistema de prelavado en esquina	●
Opcional extra power de 9,5 kW	●
Centralita de dosificación interna (detergente y abrillantador)	●
Triple filtro en depósito y cajón, de acero inoxidable	●
● Installabile opcional, ▯ Opcional no instalable	

-  400V3N+T 32,40kW
(CABLE NOT PROVIDED)
-  G 3/4" M
B: 55°C
B1: 10°C
L=1500
-  A: Ø1"1/2 M
A1: Ø31 M
L=1500