



KORAL NORTH AMERICA K1100E-A

CATEGORÍA	Lavavajillas de capota
LÍNEA	KORAL NORTH AMERICA
CESTA	500x500 (20"x20")
DIMENSIÓN	620x770x1435/1900 - 24"½W x 30"¼D x 74"½H

Diseñada para ofrecer el máximo control, versatilidad y productividad, la **K1100E-A** es el lavavajillas de capota de la línea **KORAL** equipada con **pantalla táctil UNIKO** de vidrio templado. La interfaz permite una gestión intuitiva e inmediata, con acceso a una **amplia variedad de ciclos** y control constante del estado de la máquina mediante el botón **SMART START**. La **placa electrónica** permite una personalización completa de los parámetros y, gracias a la función **Termostop**, garantiza que el lavado y el aclarado comiencen solo al alcanzar la temperatura deseada. Con una altura útil de **440 mm**, el modelo K1100E-A lava **platos, vasos, utensilios, objetos de distintos tamaños y bandejas GN 1/1**. El sistema **PUSH TO START** evita arranques accidentales y reduce el consumo. Cuba estampada con **fondo redondeado** y **filtros integrales** para garantizar la máxima higiene; el soporte de cesta extraíble facilita la limpieza. El **sistema de autodiagnóstico continuo** detecta anomalías en tiempo real, reduciendo los tiempos de parada. El **doble dosificador peristáltico** garantiza una dosificación precisa de detergente y abrillantador. Estructura de **acero inoxidable AISI 304** con componentes accesibles frontalmente para facilitar el mantenimiento.

Este modelo está **certificado ETL** conforme a la norma **UL Std.921**.

CARACTERÍSTICAS	KORAL NORTH AMERICA K1100E-A
Dimensiones - (mm) L - P - H	620x770x1435/1900 - 24 ³ / ₄ "W x 30 ³ / ₄ "D x 74 ³ / ₄ "H
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 60
H máxima del vaso	390mm
Ø máximo del plato	415mm
LT cesta de pan	40 (H=390mm)
Fuentes	GN1/1
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	4,5kW - 37lt (9.8gal)
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	5,4kW - 7,3lt (1.9gal)
Potencia de la bomba	1,34kW / 1,5Hp
Potencia total / Corriente	6,52kW / 30A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	208/220V - 50/60Hz - 1HP
Alimentación de agua recomendada	+55°C (125°F)
Dureza del agua recomendada	7÷10 °f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,0lt
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	ELECTRIC
Embalaje	710x960x1520h - 1,04 - 120kg (265lbs)
EQUIPO ÉSTANDAR	
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	2
Soporte para cubiertos de 8 compartimentos	1
Filtro integral cuba	2
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba desagüe instalada 32 W con Ecoclean	●
Cesta para fuentes de 4 compartimentos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	-
● Installable opcional, - Opcional no instalable	

K1100E-A

