



# KORAL NORTH AMERICA K1500E-A

CATEGORÍA	Lavavajillas de capota
LÍNEA	KORAL NORTH AMERICA
CESTA	500x600
DIMENSIÓN	720x770x1435/1900h - 28.3465x30.315x56.4

Diseñado para reducir el consumo optimizando cada ciclo de lavado, el **K1500E-A** ofrece una **mayor capacidad de carga** respecto a los modelos estándar: lava **hasta 22 platos de pizza por ciclo** y piezas voluminosas de hasta **500x600x410h mm**. La **pantalla táctil UNIKO** de vidrio templado permite una interacción rápida e intuitiva, con acceso a una **amplia variedad de ciclos** y control del estado de la máquina mediante el botón **SMART START**. La **placa electrónica** permite una regulación avanzada de los parámetros y activa la función **Termostop** para garantizar el enjuague solo al alcanzar la temperatura adecuada. Con una productividad de **60 cestas/hora**, es perfecta para flujos de trabajo intensos y lavados mixtos, incluidos **bandejas GN 1/1, 600x400 y cestas de pan**. El sistema **PUSH TO START** evita desperdicios y arranques accidentales. El soporte de cestas extraíble y la  **cubeta estampada con fondo redondeado y filtros integrados** facilitan la limpieza diaria. El **dosificador doble de serie** garantiza una dosificación precisa de detergente y abrillantador. El **ciclo de autolimpieza** protege la cuba y el boiler del sarro. Los brazos de lavado aseguran durabilidad. Estructura en **acero inoxidable AISI 304**, con componentes accesibles desde el frontal.

Este modelo cuenta con la certificación **ETL**, ya que cumple con los requisitos de la norma **UL Std.921**.

CARACTERÍSTICAS	KORAL NORTH AMERICA K1500E-A
Dimensiones - (mm) L - P - H	720x770x1435/1900h - 28.3465x30.315x56.4961/56.4961in
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 60
Ø máximo del plato	400mm
LT cesta de pan	60 (H=400mm)
Fuentes	GN1/1 - 60x40
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	4,5kW - 37lt
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	5,4kW - 7,3lt
Potencia de la bomba	1,64kW / 2,2Hp
Potencia total / Corriente	7,04 kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	208V - 60Hz, 230V3 - 60Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7÷10 °f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,0lt
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	ELECTRIC
Embalaje	800x980x1520h 1,19/162
EQUIPO ÉSTANDAR	
Cesta para bandejas de 10/12 compartimentos 500x600x100 mm	1
Cesta para vasos de 500x600x100 mm	1
Cesta para 22 platos 500x600x100 mm	1
Soporte para cubiertos de 8 compartimentos	1
Filtro integral cuba	2
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean	●
Cesta para fuentes de 4 compartimentos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	-
● Installable opcional, ▣ Opcional no instalable	

## K1500E-A

