



KORAL NORTH AMERICA K209E-A

CATEGORÍA	Lavavasos
LÍNEA	KORAL NORTH AMERICA
CESTA	400x400 (14" x 14")
DIMENSIÓN	470x535x710h (18"½W x 21"¾D x 38"H)

K209E-A es el lavavasos bajo mostrador de la gama **KORAL**, diseñado para ofrecer un control total de las funciones de lavado a través de la intuitiva **pantalla táctil UNIKO** de vidrio templado. La interfaz permite seleccionar entre una **amplia variedad de ciclos de lavado**, adaptando el programa a cada necesidad operativa. La **placa electrónica** permite controlar los parámetros con precisión, mientras que la función **Termostop** garantiza que el lavado y enjuague se realicen solo al alcanzar la temperatura deseada. Con un paso útil de **310 mm**, el K209E permite lavar **tazas, vasos, platillos y platos** (usando el cesto adecuado). El control electrónico permite una personalización total y el sistema de autodiagnóstico continuo minimiza las paradas, indicando posibles acciones. El **dosificador doble** de detergente y abrillantador incluido de serie garantiza **higiene y ahorro** mediante una dosificación precisa. El **ciclo de autolimpieza** al final del día vacía cuba y caldera, reduciendo la acumulación de cal. Los brazos de lavado y enjuague aseguran un rendimiento constante. La estructura está fabricada íntegramente en **acero inoxidable AISI 304**, con componentes accesibles por la parte frontal para una asistencia rápida.

Este modelo cuenta con certificación ETL, ya que cumple con los requisitos de la norma **UL Std.921**.

CARACTERÍSTICAS	KORAL NORTH AMERICA K209E-A
Dimensiones - (mm) L - P - H	470x535x710h (18 ¹ / ₂ "W x 21 ³ / ₄ "D x 38"H)
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 48
H máxima del vaso	285mm
Ø máximo del plato	305mm
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 17lt (4.5gal)
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	2,5kW - 3,2lt (0.9gal)
Potencia de la bomba	0,26kW / 0,35Hp (1/3HP)
Potencia total / Corriente	2.79kW - 16A - 1PH
Tensión de la fuente de alimentación estándar	208/220V - 50/60Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C - ½ GPC (2.6LPC) 125°F
Dureza del agua recomendada	7÷10 °f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,0lt
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	ELECTRIC
Embalaje	670x700x880h (26½"W x 22½"D x 34½"H) - 0,34 - 48kg (105lbs)
EQUIPO ÉSTANDAR	
Soporte para platos de postre de 12 compartimentos	1
Soporte para cubiertos	1
Cesta para vasos de 400x400x150 mm de dimensión	2
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba desague instalada 32 W con EcoClean	●
Doble pared con aislamiento térmico y acústico +18 mm	●
Cesta inclinada para copas de vino de 400x400x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●

● Installable opcional, ▣ Opcional no instalable

K209E-A

