



KORAL NORTH AMERICA K540E-A

CATEGORÍA	Lavavajillas bajo mostrador
LÍNEA	KORAL NORTH AMERICA
CESTA	500x500 (20"x20")
DIMENSIÓN	585x600x815h - 23"W x 24"D x 31¾"H

K540E-A es el lavavajillas bajo encimera de la gama **KORAL**, equipado con **pantalla táctil UNIKO** de vidrio templado, que permite gestionar todas las funciones de forma sencilla e inmediata. La interfaz permite seleccionar entre una **amplia variedad de ciclos de lavado** y seguir su progreso en tiempo real, además de controlar el estado de la máquina mediante el botón **SMART START**, que cambia de color según la fase en curso. La **placa electrónica** permite un control preciso de los parámetros, y la función **Termostop** asegura que el lavado y el enjuague comiencen solo al alcanzar la temperatura deseada. Con un paso útil de **385 mm** y capacidad para **18 platos por ciclo**, K540E es ideal para lavar **vasos, platos y vajilla de distintos tamaños**. El sistema de autodiagnóstico continuo reduce las paradas y facilita el mantenimiento. El **dosificador doble de detergente y abrillantador incluido** garantiza dosificación precisa, higiene y ahorro. El **ciclo de autolimpieza** al final del día vacía la cuba y el boiler, reduciendo la acumulación de cal. Los brazos de lavado y enjuague moldeados garantizan durabilidad. La **bomba de desagüe opcional** permite el vaciado automático con renovación parcial del agua. La estructura del K540E-A está fabricada íntegramente en **acero inoxidable AISI 304** con acceso frontal a los componentes para facilitar la asistencia. Este modelo cuenta con la certificación **ETL**, ya que cumple con los requisitos de la norma **UL Std.921**.

CARACTERÍSTICAS	KORAL NORTH AMERICA K540E-A
Dimensiones - (mm) L - P - H	585x600x815h - 23"W x 24"D x 31¾"H
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima del vaso	365mm
Ø máximo del plato	395mm
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 26lt (7gal)
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	2,5kW - 7,3lt (1.9gal)
Potencia de la bomba	0,52kW / 0,7Hp (3/4HP)
Potencia total / Corriente	3,12kW - 16A - 1HP
Tensión de la fuente de alimentación estándar	208/220V - 50/60Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C (125°F)
Dureza del agua recomendada	7÷10 °f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,0lt
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	ELECTRIC
Bomba de descarga instalada	45W
Embalaje	680x800x1000h - 0,55 - 69.2kg (153lbs)
EQUIPO ÉSTANDAR	
Soporte para cubiertos	2
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	1
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Filtros acero inoxidable para la cuba	-
Cesta para fuentes de 4 compartimientos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	●
Inicio ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Soporte carga doble para doble cesto	●

● Installabile opcional, ▣ Opcional no instalable

K540E-A

