



# KORAL LINE K840E

CATEGORÍA	Lavavajillas bajoestrador
LÍNEA	KORAL LINE
CESTA	500x600
DIMENSIÓN	585x715x865h

Diseñada para gestionar una amplia gama de utensilios y vajilla, la **K840E** es el lavavajillas bajo encimera multifunción de la gama **KORAL**, que permite lavar **platos, cajas, bandejas GN 1/1 y 600x400** en tan solo 600 mm de profundidad. La **pantalla táctil UNIKO** de vidrio templado permite un control intuitivo y la selección entre una **amplia variedad de ciclos de lavado**, además de monitorizar el estado en tiempo real mediante el botón **SMART START**. La placa electrónica garantiza el control total de todos los parámetros, activando la función **Termostop** para asegurar un lavado eficaz solo al alcanzar la temperatura ideal. La K840E permite lavar hasta **22 platos por ciclo** y alcanzar una productividad de **40 cestas/hora**. El **ciclo de autolimpieza** al final del día y el sistema de **autodiagnóstico continuo** optimizan el uso diario. El **dosificador doble de detergente y abrillantador** garantiza una dosificación precisa, mientras que los **brazos optimizados** aseguran una eliminación eficaz de la suciedad. Todos los componentes están dispuestos frontalmente para facilitar el acceso del técnico. La estructura de **acero inoxidable AISI 304** ofrece fiabilidad y resistencia en ritmos intensos.

MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 63136 :

Ver la [tabla de rendimiento](#).

CARACTERÍSTICAS	KORAL LINE K840E
Dimensiones - (mm) L - P - H	585x715x865h
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima del vaso	340mm
Ø máximo del plato	370mm
H máxima de la olla	340mm
Fuentes	GN1/1 - 60x40 (Special basket required)
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW – 30l
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	5,4kW – 7,3l
Potencia de la bomba	0,9kW / 1,2Hp
Potencia total / Corriente	6,52kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V3N - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7ºf - 10ºf
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,4 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
<b>EQUIPO ÉSTANDAR</b>	
Soporte para cubiertos	2
Cesta para bandejas de 10/12 compartimentos 500x600x100 mm	1
Cesta para vasos de 500x600x100 mm	1
Cesta para 22 platos 500x600x100 mm	1
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba de presión instalada de 0,5 Hp	●
Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean	●
Resistencia caldera 9 kW	●
Filtros acero inoxidable para la cuba	-
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Cesta para fuentes de 4 compartimentos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	-
Inicio ciclo "SOFT Start"	-

● Installabile opcional, - Opcional no instalable

## K840E

