



KERA RANGE KE40U

CATEGORÍA	Lavavasos
LÍNEA	KERA RANGE
CESTA	400x400
DIMENSIÓN	470x535x710h

Elegante, inteligente y totalmente equipada, la **KE40U** es la lavavasos bajo mostrador diseñada para ofrecer **máxima eficiencia en espacios reducidos** con un ahorro energético superior al **30%** respecto a modelos equivalentes. Equipada de serie con las soluciones más avanzadas, KE40U garantiza **resultados impecables** e higiene elevada en cada ciclo. La **pantalla TFT vertical de 5"** permite una gestión rápida e intuitiva, con una **gran variedad de ciclos**, control de parámetros y monitorización en tiempo real del estado y los detergentes. La tecnología **Acquatech System** asegura presión, temperatura y caudal constantes, mientras que el **Level Control System** mantiene el nivel de agua siempre óptimo. La conectividad **Bluetooth y Wi-Fi** de serie permite el control remoto. El sistema **Termostop** garantiza que las fases de lavado y enjuague se inicien solo al alcanzar las temperaturas ideales, asegurando una **higiene impecable**. Con un **paso útil de 310 mm**, KE40U es perfecta para tazas, vasos, platillos y platos. Su diseño vanguardista realza la estética de cualquier establecimiento. La **estructura en acero inoxidable AISI 304**, las **paredes dobles aisladas**, la **puerta SOFT Door** y el **arranque SOFT Start** completan una máquina fiable, lista para los retos del futuro.

MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 63136 :
Ver la [tabla de rendimiento](#).

CARACTERÍSTICAS	KERA RANGE KE40U
Dimensiones - (mm) L - P - H	470x535x710h
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 48
H máxima del vaso	285mm
Ø máximo del plato	305mm
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 17lt
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	2,6kW - 3,9lt
Potencia de la bomba	0,26kW / 0,35Hp
Potencia total / Corriente	2,86kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	230V - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7÷10ºf
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Enjuague Acquatech System	STANDARD
EQUIPO ÉSTANDAR	
Soporte para platos de postre de 12 compartimentos	1
Soporte para cubiertos	1
Cesta para vasos de 400x400x150 mm de dimensión	2
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba desagüe instalada 32 W con Ecoclean	-
Doble pared con aislamiento térmico y acústico +18 mm	-
Sistema de ósmosis inversa	●
Cesta inclinada para copas de vino de 400x400x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Equipo con 2 cestas redondas de Ø400 mm	●
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	-
Inicio ciclo "SOFT Start"	-
Juego con 2 cestas y soporte	●
Módulo de conexión Wi-Fi	-

● Installable opcional, - Opcional no instalable

KE40U

