



KERA RANGE KE40UT

CATEGORÍA	Lavavasos
LÍNEA	KERA RANGE
CESTA	400x400
DIMENSIÓN	470x535x710h

KE40UT es el lavavasos trifásico que combina **tecnología avanzada, diseño elegante y máxima eficiencia** en un formato compacto. Diseñado para ofrecer **lavados impecables** y un **ahorro energético superior al 30 %**, incluye de serie todas las dotaciones avanzadas como el **break tank, la bomba de desagüe, el boiler atmosférico** y la **bomba de aclarado**, para resultados siempre excelentes. La **pantalla TFT vertical de 5"** permite una gestión sencilla y precisa, con una **gran variedad de ciclos** seleccionables, control constante de detergentes y **monitorización en tiempo real**. La tecnología **Acquatech System** garantiza **presión, caudal y temperatura constantes** y un aclarado higienizante en cada ciclo, mientras que el **Level Control System** mantiene estable el nivel del agua en la cuba. El **Termostop** asegura máxima seguridad e higiene. La conectividad **Bluetooth y Wi-Fi** integrada permite la gestión remota. Con un **paso útil de 310 mm**, KE40UT es perfecta para tazas, vasos, platillos y platos. Se completa con **paredes dobles aisladas**, **sistema SOFT Door**, **SOFT Start** y una estructura en **acero inoxidable AISI 304** para un funcionamiento fiable y duradero.

MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 63136 :

Ver la [tabla de rendimiento](#).

CARACTERÍSTICAS	KERA RANGE KE40UT
Dimensiones - (mm) L - P - H	470x535x710h
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 48
H máxima del vaso	285mm
Ø máximo del plato	305mm
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 17lt
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	4,5kW - 3,9lt
Potencia de la bomba	0,26kW / 0,35Hp
Potencia total / Corriente	2,86kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V3N - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7÷10ºf
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Enjuague Acquatech System	STANDARD
EQUIPO ÉSTANDAR	
Soporte para platos de postre de 12 compartimentos	1
Soporte para cubiertos	1
Cesta para vasos de 400x400x150 mm de dimensión	2
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba desagüe instalada 32 W con Ecoclean	-
Doble pared con aislamiento térmico y acústico +18 mm	-
Sistema de ósmosis inversa	●
Cesta inclinada para copas de vino de 400x400x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Equipo con 2 cestas redondas de Ø400 mm	●
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	-
Inicio ciclo "SOFT Start"	-
Juego con 2 cestas y soporte	●
Módulo de conexión Wi-Fi	-

● Installable opcional, - Opcional no instalable

KE40UT

