



# KERA RANGE KE50U

CATEGORÍA	Lavaplatos bajo encimera
LÍNEA	KERA RANGE
CESTA	500x500
DIMENSIÓN	600x600x815h

**KE50U** combina diseño elegante y conectividad integrada en una solución inteligente pensada para ofrecer **alto rendimiento, gestión automatizada y el máximo ahorro** en cada ciclo. Todos los componentes vienen de serie, desde las bombas hasta el break tank: KE50U está diseñada para ofrecer siempre resultados impecables, con un ahorro energético diario del 30 % frente a modelos estándar. La **pantalla TFT vertical de 5"** permite seleccionar entre una **amplia variedad de ciclos**, modificar los parámetros y **monitorizar en tiempo real el estado de la máquina y del ciclo**. La tecnología **Acquatech System** mantiene constante la temperatura, presión y caudal, mientras que el **Level Control System** regula automáticamente el nivel de agua en la cuba. La **conectividad Wi-Fi y Bluetooth** integrada permite la gestión remota y facilita el control, la configuración y el mantenimiento. El sistema de **autodiagnóstico activo** detecta anomalías y guía al usuario para resolverlas, reduciendo los tiempos de inactividad. Con una altura útil de **385 mm** y capacidad para **18 platos por ciclo**, KE50U alcanza una productividad de hasta **40 cestas/hora**. Completan el equipo las **paredes dobles aisladas**, el sistema **SOFT Door**, el arranque **SOFT Start** y una estructura íntegra en **acero inoxidable AISI 304**.

**MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 63136 :**  
Ver la [tabla de rendimiento](#).

CARACTERÍSTICAS	KERA RANGE KE50U
Dimensiones - (mm) L - P - H	600x600x815h
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima del vaso	365mm
Ø máximo del plato	385mm
Fuentes	GN1/1 - Special basket required
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 24lt
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	2,5kW - 7,3lt
Potencia de la bomba	0,52kW / 0,7Hp
Potencia total / Corriente	3,12kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	230V - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7÷10 °f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,2 lt
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Enjuague Acquatech System	STANDARD
<b>EQUIPO ÉSTANDAR</b>	
Soporte para cubiertos	2
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	1
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean	-
Doble pared con aislamiento térmico y acústico +18 mm	-
Sistema de ósmosis inversa	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Equipo con 2 cestas redondas de Ø400 mm	●
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	-
Inicio ciclo "SOFT Start"	-
"DOUBLE Load" Soporte carga doble para doble cesto	●
Módulo de conexión Wi-Fi	-
● Installable opcional, - Opcional no instalable	

## KE50U

