



KERA RANGE KE50UT

| | |
|-----------|--------------------------|
| CATEGORÍA | Lavaplatos bajo encimera |
| LÍNEA | KERA RANGE |
| CESTA | 500x500 |
| DIMENSIÓN | 600x600x815h |

KE50UT está diseñada para ofrecer un rendimiento excelente en un sistema compacto, inteligente, completamente conectado y con un diseño de vanguardia. Todos los componentes están integrados de serie. La **pantalla TFT vertical de 5"** permite gestionar cada parámetro con precisión y elegir entre una **amplia variedad de ciclos**. Gracias a la conectividad Wi-Fi y Bluetooth, KE50UT monitoriza los consumos, muestra el estado en tiempo real y simplifica todas las tareas de configuración. La tecnología **Acquatech System** mantiene constantes la temperatura, la presión y el caudal para un **enjuague higienizante** siempre eficaz, mientras que el **Level Control System** regula automáticamente el nivel de agua en la cuba según el ciclo seleccionado. Con una altura útil de **385 mm** y una productividad de hasta **40 cestas/hora**, KE50UT garantiza resultados impecables con un **ahorro energético diario de hasta el 30%**. La **autodiagnosis activa** detecta rápidamente las anomalías y guía al usuario en su resolución. La función **Thermostop** inicia el lavado y el enjuague solo cuando se alcanzan las temperaturas deseadas. La estructura en acero inoxidable AISI 304 está cuidada en cada detalle: **paredes dobles aisladas**, **sistema SOFT Door**, **SOFT Start** y cuba moldeada e inclinada para un flujo perfecto, todo en un modelo silencioso, eficiente y duradero.

MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 63136 :

Ver la [tabla de rendimiento](#).

| CARACTERÍSTICAS | KERA RANGE KE50UT |
|---|---------------------------------|
| Dimensiones - (mm) L - P - H | 600x600x815h |
| n.º cestas/hora - (+55°C) | Max 40 |
| H máxima del vaso | 365mm |
| Ø máximo del plato | 385mm |
| Fuentes | GN1/1 - Special basket required |
| Resistencia del depósito - Capacidad del depósito | 2,6kW - 24lt |
| Resistencia del calentador - Capacidad del calentador | 5,4kW - 7,3lt |
| Potencia de la bomba | 0,52kW / 0,7Hp |
| Potencia total / Corriente | 5,92kW / 16A |
| Tensión de la fuente de alimentación estándar | 400V3N - 50Hz |
| Alimentación de agua recomendada | +55°C |
| Dureza del agua recomendada | 7÷10 °f |
| Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar) | 2,2 lt |
| Dosificador regulable de detergente y abrillantador | STANDARD |
| Enjuague Acquatech System | STANDARD |
| EQUIPO ÉSTANDAR | |
| Soporte para cubiertos | 2 |
| Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión | 1 |
| Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión | 1 |
| OPTIONAL | |
| UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD | - |
| Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean | - |
| Doble pared con aislamiento térmico y acústico +18 mm | - |
| Sistema de ósmosis inversa | ● |
| Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión | ● |
| Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm | ● |
| Equipo con 2 cestas redondas de Ø400 mm | ● |
| Sistema apertura/cierre "SOFT Door" | - |
| Inicio ciclo "SOFT Start" | - |
| "DOUBLE Load" Soporte carga doble para doble cesto | ● |
| Módulo de conexión Wi-Fi | - |
| ● Installable opcional, - Opcional no instalable | |

KE50UT

