



KERA RANGE KE60UT

CATEGORÍA	Lavaplatos bajo encimera
LÍNEA	KERA RANGE
CESTA	500x600
DIMENSIÓN	585x715x865

KE60UT es el lavavajillas multifunción full-optional de la línea **KERA**, diseñado para gestionar cargas mixtas en espacios reducidos con un **nivel tecnológico de excelencia**. La altura útil de **405 mm** permite lavar **platos, utensilios, bandejas GN1/1**, cajas y bandejas de 600x400 mm, manteniendo el tamaño compacto de un modelo bajo mostrador. El diseño moderno se combina con la inteligencia de un sistema completamente conectado, con **Wi-Fi y Bluetooth** integrados para una gestión remota completa, desde la configuración hasta el mantenimiento. La **pantalla TFT vertical de 5"** permite seleccionar entre una **gran variedad de programas**, personalizar los ciclos y **supervisar en tiempo real** el estado de la máquina. La tecnología **Acquatech System** mantiene constante la presión, el caudal y la temperatura, mientras que el **Level Control System** regula automáticamente el nivel de agua en la cuba. El sistema de **autodiagnóstico activo** detecta y comunica cualquier anomalía, reduciendo al mínimo los tiempos de parada. La función **Termostop** asegura que el lavado y enjuague se inicien solo al alcanzar la temperatura ideal. KE60UT está equipada con **doble pared aislada**, **SOFT Door**, **SOFT Start** y **cuba inclinada estampada**. La estructura en **acero inoxidable AISI 304** garantiza durabilidad y resistencia, permitiendo además un **ahorro energético diario de hasta el 30%**.

MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 63136 :

Ver la [tabla de rendimiento](#).

CARACTERÍSTICAS	KERA RANGE KE60UT
Dimensiones - (mm) L - P - H	585x715x865
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima del vaso	360mm
Ø máximo del plato	385mm
H máxima de la olla	360mm
Fuentes	GN1/1 - 60x40
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 30lt
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	5,4kW - 7,3lt
Potencia de la bomba	0,9kW / 1,2Hp
Potencia total / Corriente	6,52kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V3N - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7÷10 °f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,0lt
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Enjuague Acquatech System	STANDARD
EQUIPO ÉSTANDAR	
Soporte para cubiertos	2
Cesta para bandejas de 10/12 compartimentos 500x600x100 mm	1
Cesta para vasos de 500x600x100 mm	1
Cesta para 22 platos 500x600x100 mm	1
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean	-
Sistema de ósmosis inversa	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	-
Inicio ciclo "SOFT Start"	-
Módulo de conexión Wi-Fi	-

● Installabile opcional, - Opcional no instalable

KE60UT

