



ADVANCE RANGE C432-BT

CATÉGORIE	Lave-verres
LIGNE	ADVANCE RANGE
PANIER	400x400
DIMENSIONS	470x535x710h mm

Lave-verres professionnel équipé de **Break Tank et Acquatech System**, idéal pour le lavage de tasses, verres et assiettes avec un passage utile jusqu'à **310 mm**. Le système associe boiler atmosphérique, break tank et pompe de rinçage pour garantir une **pression et une température d'eau constantes** tout au long du cycle, assurant des résultats parfaits et une **hygiène maximale même avec un réseau d'eau instable**. Le panneau de commande **ADVANCE** propose 4 cycles de lavage et un cycle de vidange automatique (avec pompe installée), tandis que l'écran permet de contrôler les températures de la cuve et du boiler, les messages d'autodiagnostic, les alertes de maintenance et l'état de la machine via le bouton **SMART START**. La carte électronique permet de régler les temps et températures avec activation des fonctions **Thermostop** pour des résultats toujours excellents, tandis que le **double doseur de détergent et de produit de rinçage** fourni de série optimise la consommation. Entièrement fabriqué en **acier inox AISI 304**, avec des composants accessibles frontalement pour une maintenance simplifiée.

MODÈLE CONFORME À LA NORME EN IEC 63136 :

Voir la [tableau des performances](#).

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	ADVANCE RANGE C432-BT
Dimensions - (mm) L - P - H	470x535x710h mm
nb paniers/heure - (+55°C)	Max 40
H maximum verres	285 mm
Ø maximum assiette	305 mm
Résistance bac - Capacité bac	2,6 kW - 17 l
Résistance réservoir - Capacité réservoir	2,6 kW - 3,2 l
Puissance pompe	0,26 kW - 0,35 hp
Puissance totale/Courant	2,86 kW - 16 A
Tension d'alimentation standard	230V1N - 50Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	7÷10 °f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,4 l
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	STANDARD
Rinçage Acquatech system	STANDARD
Emballage	670x570x890h - 0,34m3 -48kg
FOURNITURE STANDARD	
Porte-petites assiettes 12 places	1
Porte-couverts	1
Panier pour verres dim. 400x400x150mm	2
OPTIONAL	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	●
Double paroi de isolation thermo-acoustique +18mm	●
Système à osmose inverse	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 400x400x170mm	●
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	●
2 paniers pour verres Ø400mm	●
Système d'ouverture/fermeture "SOFT Door"	●
Ensemble avec 2 paniers et support	●

● Installable en option, ◻ En option non installable

C432-BT

