



ADVANCE RANGE C432-S

CATÉGORIE	Lave-verres
LIGNE	ADVANCE RANGE
PANIER	400x400
DIMENSIONS	470x595x710h mm

Lave-verres professionnel avec **adoucisseur automatique intégré**, idéal pour le lavage de tasses, verres et assiettes avec un passage utile jusqu'à **310 mm**, **garantissant des performances élevées et une protection contre le calcaire**. L'adoucisseur gère automatiquement les cycles de régénération en fonction de la dureté de l'eau et s'active pendant le lavage, sans interrompre le fonctionnement. Le seul entretien requis est le remplissage de sel, signalé sur l'écran. Le panneau de commande **ADVANCE** propose 4 cycles de lavage et un cycle de vidange automatique (avec pompe installée), pour une utilisation pratique et immédiate. L'écran permet de contrôler les températures, les messages de diagnostic et l'état de la machine via le bouton **SMART START**. La carte électronique gère les temps et températures avec activation des fonctions **Thermostop** pour garantir des résultats optimaux. Le **double doseur** de détergent et de produit de rinçage fourni de série assure hygiène et économies. Structure en **acier inox AISI 304**, avec composants frontaux pour une maintenance simplifiée.

MODÈLE CONFORME À LA NORME EN IEC 63136 :

Voir la [tableau des performances](#).

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	ADVANCE RANGE C432-S
Dimensions - (mm) L - P - H	470x595x710h mm
nb paniers/heure - (+55°C)	Max 40
H maximum verres	285 mm
Ø maximum assiette	305 mm
Résistance bac - Capacité bac	2,6 kW - 17 l
Résistance réservoir - Capacité réservoir	2,5 kW - 3,2 l
Puissance pompe	0,26 kW - 0,35 hp
Puissance totale/Courant	2,86 kW - 16 A
Tension d'alimentation standard	230V1N - 50 Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	>15° - 40°f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,4 l
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	STANDARD
Adoucisseur incorporé	STANDARD
FOURNITURE STANDARD	
Porte-petites assiettes 12 places	1
Porte-couverts	1
Panier pour verres dim. 400x400x150mm	2
Entonnoir pour sel	1
OPTIONAL	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 400x400x170mm	●
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	●
2 paniers pour verres Ø400mm	●
Option triphasée 400V3N+T - Résistance chauffe-eau 4,0kW	●
Système d'ouverture/fermeture "SOFT Door"	●
Ensemble avec 2 paniers et support	●

● Installable en option, - En option non installable

C432-S

