



ADVANCE RANGE C432

CATéGORIE	Lave-verres
LIGNE	ADVANCE RANGE
PANIER	400x400
DIMENSIONS	470x535x710h mm

Fiabilité et simplicité d'utilisation : tels sont les mots clés de la ligne **ADVANCE**. Le panneau **ADVANCE** est le véritable point fort de la ligne, avec ses **4 cycles de lavage** et un cycle de vidange automatique (avec pompe de vidange installée). Le panneau de commande permet de visualiser facilement la température de la cuve et du chauffe-eau, les messages du système **d'Autodiagnostic**, l'avertissement d'**Entretien programmé** et le **bouton de Démarrage intelligent**, lequel, en changeant de couleur, indique toujours l'état du lave-vaisselle de manière extrêmement simple. La carte électronique, simple et extrêmement efficace, permet de configurer et contrôler les durées de rinçage et de vidange, les températures de lavage et de rinçage et les Thermostops correspondants, qui sont essentiels pour garantir un excellent résultat de lavage.

Le modèle **C432** convient au lavage de tasses, verres, petites assiettes et assiettes avec un passage utile de 310 mm.

Le double doseur électrique pour détergent et produit de brillance, installé de série, garantit une hygiène irréprochable à chaque cycle de lavage tout en permettant une importante économie d'énergie ; les **tourniquets de lavage et de rinçage moulés** assurent quant à eux une fiabilité et une durabilité à toute épreuve. La structure est entièrement en **acier AISI 304** et se caractérise par l'emplacement tous les composants en façade, ce qui permet au technicien **d'intervenir facilement**. Ces appareils sont robustes et fiables, pour affronter au mieux chaque instant de la journée.

MODÈLE CONFORME À LA NORME EN IEC 63136
Consultez le [tableau des performances](#)

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	ADVANCE RANGE C432
Dimensions - (mm) L - P - H	470x535x710 mm
nb paniers/heure - (+55°C)	max 40
H maximum verres	285 mm
Ø maximum assiette	305 mm
Résistance bac - Capacité bac	2,6 kW - 17 l
Résistance réservoir - Capacité réservoir	2,5 kW - 3,2 l
Puissance pompe	0,26 kW - 0,35 hp
Puissance totale/Courant	2,86 kW - 16 A
Tension d'alimentation standard	230V1N - 50 Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	7°±10° f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,4 l
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	STANDARD
FOURNITURE STANDARD	
Porte-petites assiettes 12 places	1
Porte-couverts	1
Panier pour verres dim. 400x400x150mm	2
OPTIONAL	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Kit pompe de pression 0,5Hp	●
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	●
Système à osmose inverse	-
Panier incliné pour verres à vin dim. 400x400x170mm	●
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	●
Système d'ouverture/fermeture "SOFT Door"	●
Ensemble avec 2 paniers et support	●

● Installable en option, - En option non installable

C432

