







## **ADVANCE RANGE** C537-S

CATÉGORIE	Lave-vaisselle sous comptoir
LIGNE	ADVANCE RANGE
PANIER	500x500
DIMENSIONS	585x600x815h

Fiabilité et simplicité d'utilisation : tels sont les mots clés de la ligne ADVANCE .

Le panneau ADVANCE est le véritable point fort de la ligne, avec ses 4 cycles de lavage et un cycle de vidange automatique (avec pompe de vidange installée). Le panneau de commande permet de visualiser facilément la température de la cuve et du chauffe-eau, les messages du système d'Autodiagnostic, l'avertissement d'Entretien programmé et le bouton de Démarrage intelligent, lequel, en changeant de couleur, indique toujours l'état du lave-vaisselle de manière extrêmement simple. La carte électronique, simple et extrêmement efficace, permet de configurer et contrôler les durées de rinçage et de vidange, les températures de lavage et de rinçage et les Thermostops correspondants, qui sont essentiels pour garantir un excellent résultat de lavage.

L'adoucisseur automatique permet de combattre très efficacement la formation de calcaire. L'adoucisseur est en effet complètement autonome , il règle automatiquement ses intervalles de régénération en fonction de la dureté de l'eau entrant ; il vous suffit de remplir le réservoir de sel des qu'apparaît le message « Manque de sel » à l'écran. La régénération des résines survient lors des cycles de lavage, il n'est donc pas nécessaire de mettre la machine à l'arrêt.

Le lave-vaisselle C537-S permet de laver aussi bien des verres de formes et dimensions variées, que 18 assiettes par lavage (Ø max. 395 mm), grâce aux paniers fournis, en utilisant un cycle unique standard de 120 secondes dans la version UP avec un rendement maximal de 30 paniers/heure (540 assiettes/heure).

Le double doseur électrique pour détergent et produit de brillance, installé de série, garantit une hygiène irréprochable à chaque cycle de lavage tout en permettant une importante économie d'énergie ; les tourniquets de lavage et de rinçage moulés assurent quant à eux une fiabilité et une durabilité à toute épreuve.

La structure est entièrement en acier AISI 304 et se caractérise par l'emplacement tous les composants en façade, ce qui permet au technicien d'intervenir facilement . Ces appareils sont robustes et fiables, pour affronter au mieux chaque instant de la journée.

**MODÈLE CONFORME À LA NORME EN IEC 63136** Consultez le tableau des performances













CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	ADVANCE RANGE C537-S
Dimensions - (mm) L - P - H	585x600x815h
nb paniers/heure - (+55°C)	Max 40
H maximum verres	365mm
Ø maximum assiette	395mm
Plats à four	GN 1/1 (special basket required)
Résistance bac - Capacité bac	2,6kW - 22lt
Résistance réservoir - Capacité réservoir	2,5kW - 7,3lt
Puissance pompe	0,52kW / 0,7Hp
Puissance totale/Courant	3,12kW / 16A
Tension d'alimentation standard	230V 50Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	>15°f - 40°f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,4
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	STANDARD
Adoucisseur incorporé	STANDARD
FOURNITURE STANDARD	
Porte-couverts	2
Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	1
Entonnoir pour sel	1
OPTIONAL	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	
Kit pompe de pression 0,5Hp	•
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	•
Double paroi de isolation thermo-acoustique +18mm	•
Filtres inox bac	•
Panier porte-plats à four 4 places dim. 500x500x200mm	•
Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm	•
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	•
Système d'ouverture/fermeture "SOFT Door"	•
Cycle de démarrage "SOFT Start"	•
"DOUBLE Load" support double panier	•
● Installable en option, ■ En option non installable	

## C537-S









