



# ADVANCE RANGE C537

CATÉGORIE	Lave-vaisselle sous comptoir
LIGNE	ADVANCE RANGE
PANIER	500x500
DIMENSIONS	585x600x815h mm

Lave-vaisselle professionnel conçu pour le lavage de verres de différentes tailles et jusqu'à **18 assiettes (Ø max 395 mm)** par cycle, avec une productivité de **720 assiettes/heure**. Équipé du panneau de commande **ADVANCE** avec 4 cycles de lavage et un cycle de vidange automatique (avec pompe de vidange installée), il offre une utilisation simple et précise. L'écran affiche la température de la cuve et du boiler, les messages d'autodiagnostic, les alertes de maintenance programmée et l'état de la machine via le bouton **SMART START**, qui change de couleur selon la phase active. La carte électronique permet de régler les temps et températures de lavage et de rinçage avec activation des fonctions **Thermostop** pour garantir des résultats toujours optimaux. Le **double doseur électrique de détergent et de produit de rinçage** fourni de série assure une hygiène maximale et des économies, tandis que les bras de lavage assurent fiabilité et longévité. Structure entièrement en **acier inox AISI 304** avec composants accessibles frontalement pour une maintenance simplifiée.

**MODÈLE CONFORME À LA NORME EN IEC 63136 :**

Voir la [tableau des performances](#).

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	ADVANCE RANGE C537
Dimensions - (mm) L - P - H	585x600x815h mm
nb paniers/heure - (+55°C)	max 40
H maximum verres	365 mm
Ø maximum assiette	395 mm
Plats à four	GN1/1 (special basket required)
Résistance bac - Capacité bac	2,6 kW - 22 l
Résistance réservoir - Capacité réservoir	2,5 kW - 7,3 l
Puissance pompe	0,52 kW - 0,7 hp
Puissance totale/Courant	3,12 kW - 16 A
Tension d'alimentation standard	230V1N - 50Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	7÷10 °f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,2 l
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	STANDARD
<b>FOURNITURE STANDARD</b>	
Porte-couverts	2
Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	1
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Kit pompe de pression 0,5Hp	●
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	●
Double paroi de isolation thermo-acoustique +18mm	●
Filtres inox bac	●
Système à osmose inverse	-
Panier porte-plats à four 4 places dim. 500x500x200mm	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm	●
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	●
Système d'ouverture/fermeture "SOFT Door"	●
Cycle de démarrage "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" support double panier	●

● Installable en option, ▣ En option non installable

## C537

