



ADVANCE RANGE C537T-BTS

CATÉGORIE	Lave-vaisselle sous comptoir
LIGNE	ADVANCE RANGE
PANIER	500x500
DIMENSIONS	585x655x815h

Performances maximales, hygiène parfaite et protection contre le calcaire : le modèle **C537T-BTS** intègre **Break Tank, Acquatech System et adoucisseur automatique** pour garantir des résultats impeccables en permanence. Le système maintient température, pression et débit de l'eau constants, réduit la consommation et assure un **rinçage hygiénique** à haute température. **L'adoucisseur gère automatiquement les cycles de régénération sans arrêter la machine**. Avec une productivité de **40 paniers/heure**, elle permet de laver verres, flûtes et **jusqu'à 18 assiettes (Ø max 395 mm)** par cycle. Le panneau **ADVANCE** propose 4 cycles de lavage et un cycle de vidange automatique (avec pompe installée), avec un affichage complet des **températures, autodiagnostic, maintenance et SMART START** avec signalisation colorée de l'état du cycle. La carte électronique permet une gestion complète avec **Thermostop** pour garantir le rinçage uniquement dans des conditions optimales. Le **double doseur de détergent et de produit de rinçage** garantit hygiène et économies. Structure en **acier inox AISI 304** avec accès frontal aux composants.

MODÈLE CONFORME À LA NORME EN IEC 63136 :
Voir la [tableau des performances](#).

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	ADVANCE RANGE C537T-BTS
Dimensions - (mm) L - P - H	585x655x815h
nb paniers/heure - (+55°C)	Max 40
H maximum verres	320mm
Ø maximum assiette	350mm
Plats à four	GN 1/1 (special basket required)
Résistance bac - Capacité bac	2,6kW - 22l
Résistance réservoir - Capacité réservoir	5,4kW - 7,3l
Puissance pompe	0,52kW / 0,7Hp
Puissance totale/Courant	5,92kW / 16 A
Tension d'alimentation standard	400V3N - 50Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	7°F - 10°F
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,2 l
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	STANDARD
Rinçage Acquatech system	STANDARD
Adoucisseur incorporé	STANDARD
FOURNITURE STANDARD	
Porte-couverts	2
Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	1
Entonnoir pour sel	1
OPTIONAL	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Optional 230V/3+T	●
Kit pompe de pression 0,5Hp	-
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	●
Résistance chauffe-eau 9kW	●
Double paroi de isolation thermo-acoustique +18mm	●
Filtres inox bac	●
Panier porte-plats à four 4 places dim. 500x500x200mm	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm	●
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	●
Système d'ouverture/fermeture "SOFT Door"	●
Cycle de démarrage "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" support double panier	●

● Installable en option, - En option non installable

C537T-BTS

