



ADVANCE RANGE C537T-S

CATÉGORIE	Lave-vaisselle sous comptoir
LIGNE	ADVANCE RANGE
PANIER	500x500
DIMENSIONS	585x600x815h

Le lave-vaisselle sous-comptoir triphasé **C537T-S** est conçu pour les environnements professionnels soumis à une **eau dure**, où il est essentiel d'éviter les dépôts de calcaire et de garantir une qualité de lavage constante. L'**adoucisseur automatique intégré** gère les cycles de régénération de manière autonome selon la dureté de l'eau, sans interruption du fonctionnement. L'écran signale quand il faut recharger le sel. Avec les paniers fournis, elle permet de laver des verres de toutes formes et **jusqu'à 18 assiettes (Ø max 395 mm)** par cycle, avec une productivité maximale de **720 assiettes/heure**. Le panneau **ADVANCE** propose 4 cycles de lavage et un cycle de vidange automatique (avec pompe installée), avec gestion simplifiée via l'écran et affichage de tous les paramètres. Le bouton **SMART START** permet de suivre l'état de la machine grâce à un changement de couleur selon la phase. La carte électronique contrôle précisément les temps et températures avec activation des **fonctions Thermostop** pour garantir une hygiène constante. Le **double doseur de détergent et de produit de rinçage** fourni de série optimise les consommations. Structure en **acier inox AISI 304** avec composants accessibles frontalement pour une maintenance rapide.

MODÈLE CONFORME À LA NORME EN IEC 61316 :

Voir la [tableau des performances](#).

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	ADVANCE RANGE C537T-S
Dimensions - (mm) L - P - H	585x600x815h
nb paniers/heure - (+55°C)	Max 40
H maximum verres	365mm
Ø maximum assiette	395mm
Plats à four	GN 1/1 (special basket required)
Résistance bac - Capacité bac	2,6kW - 22lt
Résistance réservoir - Capacité réservoir	5,4kW - 7,3lt
Puissance pompe	0,52kW / 0,7Hp
Puissance totale/Courant	5,92kW / 16A
Tension d'alimentation standard	400V3N - 50Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	>15°f - 40°f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,2 l
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	STANDARD
Adoucisseur incorporé	STANDARD
FOURNITURE STANDARD	
Porte-couverts	2
Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	1
Entonnoir pour sel	1
OPTIONAL	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Optional 230V/3+T	●
Kit pompe de pression 0,5Hp	●
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	●
Résistance chauffe-eau 9kW	●
Double paroi de isolation thermo-acoustique +18mm	●
Filtres inox bac	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm	●
Panier porte-plats à four 4 places dim. 500x500x200mm	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm	●
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	●
Système d'ouverture/fermeture "SOFT Door"	●
Cycle de démarrage "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" support double panier	●
● Installable en option, ☐ En option non installable	

C537T-S

