



# ADVANCE RANGE C640-BT

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| CATÉGORIE  | Lave-vaisselle sous comptoir |
| LIGNE      | ADVANCE RANGE                |
| PANIER     | 500x600                      |
| DIMENSIONS | 585x715x865h                 |

**C640-BT** est le lave-vaisselle multifonction compact équipé de l'**Acquatech System** et d'un **Break Tank**, qui garantit une **pression, température et débit constants** pendant tout le cycle, assurant une **désinfection à haute température** et une consommation réduite. Il lave plateaux, **plats GN 1/1** et caisses **600x400** jusqu'à **22 assiettes par cycle**, tout en conservant les dimensions d'un modèle sous-comptoir. La pompe puissante et les bras de lavage dédiés éliminent les salissures les plus tenaces, tandis que les systèmes **SOFT Door** et **SOFT Start** intégrés protègent la vaisselle. Le panneau **ADVANCE** propose 4 cycles de lavage et un cycle de vidange automatique (avec pompe installée), avec **affichage** des températures, messages d'**autodiagnostic**, maintenance et état via le bouton **SMART START**. La carte électronique permet de régler temps et températures avec activation des **Thermostop**. Le **double doseur de détergent et de produit de rinçage** garantit hygiène et économie. Entièrement construite en **acier inox AISI 304**, la C640-BT est conçue pour une maintenance simplifiée grâce à l'accès frontal aux composants.

**MODÈLE CONFORME À LA NORME EN IEC 63136 :**  
Voir la [tableau des performances](#).

| CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE                                     | ADVANCE RANGE C640-BT   |
|---|-------------------------|
| Dimensions - (mm) L - P - H   | 585x715x865h            |
| nb paniers/heure - (+55°C)  | Max 40                  |
| H maximum verres  | 340mm                   |
| Ø maximum assiette  | 370mm                   |
| H maximum casserole   | 340mm                   |
| Plats à four  | Special basket required |
| Résistance bac - Capacité bac                                       | 2,6kW - 30lt            |
| Résistance réservoir - Capacité réservoir                           | 5,4kW - 7,3lt           |
| Puissance pompe   | 0,9kW / 1,2Hp           |
| Puissance totale/Courant  | 6,52kW / 16A            |
| Tension d'alimentation standard                                     | 400V3N - 50Hz           |
| Alimentation d'eau conseillée                                       | +55°C                   |
| Dureté de l'eau conseillée  | 7°f - 10°f              |
| Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR) | 2,4 l                   |
| Doseur réglable de détergent et produit de rinçage                  | STANDARD                |
| Rinçage Acquatech system  | STANDARD                |
| <b>FOURNITURE STANDARD</b>  |                         |
| Porte-couverts  | 2                       |
| Panier plateaux 10/12 places 500x600x100mm                          | 1                       |
| Panier pour verres dim. 500x600x100mm                               | 1                       |
| Panier 22 assiettes dim. 500x600x100mm                              | 1                       |
| <b>OPTIONAL</b>   |                         |
| UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi                   | -                       |
| Optional 230V/3+T   | ●                       |
| Kit pompe de pression 0,5Hp   | ●                       |
| Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean                              | ●                       |
| Résistance chauffe-eau 9kW  | ●                       |
| Résistance chauffe-eau 9kW  | ●                       |
| Système à osmose inverse  | ●                       |
| Panier porte-plats à four 4 places dim. 500x500x200mm               | ●                       |
| Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm                 | ●                       |
| Kit 4 Pieds inox 50-70mm  | ●                       |
| Système d'ouverture/fermeture "SOFT Door"                           | ●                       |
| Cycle de démarrage "SOFT Start"                                     | ●                       |

● Installable en option, ◻ En option non installable

## C640-BT

