



# ADVANCE RANGE C640

CATéGORIE	Lave-vaisselle sous comptoir
LIGNE	ADVANCE RANGE
PANIER	500x600
DIMENSIONS	585x715x865

Fiabilité et simplicité d'utilisation : tels sont les mots clés de la ligne **ADVANCE**. Le panneau **ADVANCE** est le véritable point fort de la ligne, avec ses **4 cycles de lavage** et un cycle de vidange automatique (avec pompe de vidange installée). Le panneau de commande permet de visualiser facilement la température de la cuve et du chauffe-eau, les messages du système **d'Autodiagnostic**, l'avertissement d'**Entretien programmé** et le **bouton de Démarrage intelligent**, lequel, en changeant de couleur, indique toujours l'état du lave-vaisselle de manière extrêmement simple. La carte électronique, simple et extrêmement efficace, permet de configurer et contrôler les durées de rinçage et de vidange, les températures de lavage et de rinçage et les Thermostops correspondants, qui sont essentiels pour garantir un excellent résultat de lavage.

**C640** est un lave-objets compact, le véritable atout des installations sous plan pour les restaurateurs devant laver un bon nombre d'assiettes (max. 22/panier), plats à four et plateaux et ayant à disposition un espace réduit. Grâce au panier prévu à cet effet, il est effectivement possible de laver des plats et bacs GN 1/1 d'une hauteur allant jusqu'à 65 mm ainsi que des boîtes et des plats à pâtisserie 600x400, tout en conservant les dimensions d'un pratique lave-vaisselle sous plan. Avec sa puissante pompe de lavage et ses hélices de lavage de Ø30 mm, l'élimination des salissures tenaces ne sera plus un problème.

**Le double doseur électrique pour détergent et produit de brillance**, installé de série, garantit une hygiène irréprochable à chaque cycle de lavage tout en permettant une importante économie d'énergie ; les **tourniquets de lavage et de rinçage moulés** assurent quant à eux une fiabilité et une durabilité à toute épreuve. La structure est entièrement en **acier AISI 304** et se caractérise par l'emplacement tous les composants en façade, ce qui permet au technicien **d'intervenir facilement**. Ces appareils sont robustes et fiables, pour affronter au mieux chaque instant de la journée.

**MODÈLE CONFORME À LA NORME EN IEC 63136**  
Consultez le [tableau des performances](#)

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	ADVANCE RANGE C640
Dimensions - (mm) L - P - H	585x715x865
nb paniers/heure - (+55°C)	max 40
H maximum verres	340mm
Ø maximum assiette	370mm
H maximum casserole	340mm
Plats à four	Special basket required
Résistance bac - Capacité bac	2,6kW - 30lt
Résistance réservoir - Capacité réservoir	5,4kW - 7,3lt
Puissance pompe	0,9kW / 1,2 Hp
Puissance totale/Courant	6,52kW / 16A
Tension d'alimentation standard	400V3N - 50Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	7°f - 10°f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,4 l
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	STANDARD
FOURNITURE STANDARD	
Porte-couverts	2
Panier plateaux 10/12 places 500x600x100mm	1
Panier pour verres dim. 500x600x100mm	1
Panier 22 assiettes dim. 500x600x100mm	1
OPTIONAL	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Optional 230V/3+T	●
Kit pompe de pression 0,5Hp	●
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	●
Résistance chauffe-eau 9kW	●
Résistance chauffe-eau 9kW	●
Double paroi de isolation thermo-acoustique +18mm	-
Panier porte-plats à four 4 places dim. 500x500x200mm	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm	●
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	●
Système d'ouverture/fermeture "SOFT Door"	-
Cycle de démarrage "SOFT Start"	-

● Installable en option, - En option non installable

## C640

