



ADVANCE RANGE CH100-BT

CATÉGORIE	Lave-vaisselle à capot
LIGNE	ADVANCE RANGE
PANIER	500X500
DIMENSIONS	620x766x1470/1930h

La **CH100-BT** est le lave-vaisselle à capot conçu pour offrir **de hautes performances et une hygiène parfaite** grâce à la technologie **Acquatech System avec Break Tank**, qui maintient constantes la température, la pression et le débit d'eau pendant tout le cycle. Le rinçage s'effectue toujours dans des conditions idéales, réduisant la consommation et assurant une **désinfection à haute température**. Avec seulement 620 mm de largeur, elle peut laver verres, assiettes, ustensiles et **plats GN 1/1**, avec une productivité maximale de **60 paniers/heure** (1080 assiettes/heure). Le panneau **ADVANCE** offre 4 cycles de lavage et un cycle de vidange automatique (avec pompe installée), tandis que l'écran permet de contrôler la température de la cuve et du boiler, les messages d'autodiagnostic, les alertes de maintenance et l'état de la machine via le bouton **SMART START**. La carte électronique permet de régler les temps et températures avec activation des **Thermostop** pour garantir un rinçage irréprochable. Le système **PUSH TO START** évite les démarrages accidentels et les gaspillages. Cuve emboutie arrondie et filtres intégraux pour un nettoyage facile et une meilleure hygiène. Le **double doseur de détergent et de produit de rinçage** assure efficacité et économies. Structure en **acier inox AISI 304**, avec accès frontal aux composants techniques.

MODÈLE CONFORME À LA NORME EN IEC 61316 :

Voir la [tableau des performances](#).

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	ADVANCE RANGE CH100-BT
Dimensions - (mm) L - P - H	620x766x1470/1930h
nb paniers/heure - (+55°C)	Max 60
H maximum verres	390mm
Ø maximum assiette	415mm
H maximum casserole	390mm
LT panier pain	40 (H=390mm)
Plats à four	GN1/1
Résistance bac - Capacité bac	2,6kW - 24l
Résistance réservoir - Capacité réservoir	5,4kW - 7,3l
Puissance pompe	0,5 kW / 1,2 Hp
Puissance totale/Courant	6,52 kW / 16A
Tension d'alimentation standard	400V3N - 50Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	7°f - 10°f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,4 l
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	STANDARD
Rinçage Acquatech system	STANDARD
FOURNITURE STANDARD	
Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	2
Porte-couverts 8 places	1
Filtre de cuve intégral	STANDARD
OPTIONAL	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Optional 230V/3+T	●
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	●
Résistance chauffe-eau 9kW	●
Filtres inox bac	●
Système à osmose inverse	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm	●
Panier porte-plats à four 4 places dim. 500x500x200mm	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm	●

● Installable en option, ▣ En option non installable

CH100-BT

