



ADVANCE RANGE CH110-S

CATÉGORIE	Lave-vaisselle à capot
LIGNE	ADVANCE RANGE
PANIER	500x500
DIMENSIONS	620x770x1470/1930h

CH110-S est le lave-vaisselle à capot idéal pour gérer **des charges élevées** dans des environnements où la dureté de l'eau peut compromettre l'efficacité du lavage. L'**adoucisseur automatique intégré** régule les cycles de régénération de façon autonome et s'active pendant le fonctionnement, sans interrompre la productivité. Avec une productivité maximale de **60 paniers/heure** (1080 assiettes/heure), il lave **assiettes, verres, ustensiles, paniers à pain et plats GN 1/1** rapidement et efficacement. Le support de panier amovible et la cuve emboutie avec **fond arrondi et filtres intégrés** facilitent le nettoyage et améliorent l'évacuation. Le système **PUSH TO START** évite les démarrages accidentels et réduit la consommation, tout en assurant plus de sécurité pour l'opérateur. Le panneau **ADVANCE** propose 4 cycles de lavage et un cycle de vidange automatique (avec pompe), avec affichage des températures, **autodiagnostic**, maintenance et état via le bouton **SMART START** à couleur variable selon la phase. La carte électronique gère les temps et températures avec **Thermostop** pour un rinçage toujours optimal. Le **double doseur intégré de détergent et de produit de rinçage** garantit une hygiène optimale. En **acier inox AISI 304**, CH110-S allie robustesse, fiabilité et simplicité de maintenance.

MODÈLE CONFORME À LA NORME EN IEC 63136 :

Voir la [tableau des performances](#).

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	ADVANCE RANGE CH110-S
Dimensions - (mm) L - P - H	620x770x1470/1930h
nb paniers/heure - (+55°C)	Max 60
H maximum verres	390mm
Ø maximum assiette	415mm
H maximum casserole	390mm
LT panier pain	40 (H=390mm)
Plats à four	GN1/1
Résistance bac - Capacité bac	4,5kW - 37lt
Résistance réservoir - Capacité réservoir	5,4kW - 7,3lt
Puissance pompe	1,34kW / 1,8Hp
Puissance totale/Courant	6,74kW / 16A
Tension d'alimentation standard	400V3N - 50Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	>15°f - 40°f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,4 l
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	STANDARD
Adoucisseur incorporé	STANDARD
FOURNITURE STANDARD	
Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	1
Porte-couverts 8 places	1
Filtre de cuve intégral	STANDARD
Entonnoir pour sel	1
OPTIONAL	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Optional 230V/3+T	●
Kit pompe de pression 0,5Hp	●
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	●
Résistance chauffe-eau 9kW	●
Système à osmose inverse	●
Panier porte-plats à four 4 places dim. 500x500x200mm	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm	●
Système "Energy Pro Green"	●

● Installable en option, - En option non installable

CH110-S

