



ADVANCE RANGE CH110

CATÉGORIE	Lave-vaisselle à capot
LIGNE	ADVANCE RANGE
PANIER	500x500
DIMENSIONS	620x770x1470/1930h

CH110 est le lave-vaisselle à capot idéal pour les cuisines qui traitent **de grandes charges et volumes**, capable de laver **assiettes, verres, ustensiles et bacs GN 1/1**, avec une productivité maximale de **60 paniers/heure** (1080 assiettes/heure). Le support de panier amovible et la cuve emboutie arrondie avec **filtres intégrés** facilitent le nettoyage et assurent un bon écoulement. Le système **PUSH TO START** empêche les démarrages involontaires et les gaspillages, améliorant la sécurité de l'opérateur et réduisant la consommation d'énergie. Le panneau **ADVANCE** offre 4 cycles de lavage et un cycle de vidange automatique, avec contrôle complet via l'écran intuitif et état de fonctionnement visible grâce au bouton **SMART START**. La carte électronique permet de gérer temps et températures avec activation des **Thermostop**. Le **double doseur de détergent et de produit de rinçage** garantit hygiène et économie. Robuste et compacte, la CH110 est fabriquée en **acier inox AISI 304** et conçue pour une maintenance facilitée.

MODÈLE CONFORME À LA NORME EN IEC 63136 :

Voir la [tableau des performances](#).

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	ADVANCE RANGE CH110
Dimensions - (mm) L - P - H	620x770x1470/1930h
nb paniers/heure - (+55°C)	max 60
H maximum verres	390mm
Ø maximum assiette	415mm
H maximum casserole	390mm
LT panier pain	40 (H=390mm)
Plats à four	GN1/1
Résistance bac - Capacité bac	4,5kW - 37lt
Résistance réservoir - Capacité réservoir	5,4kW - 7,3lt
Puissance pompe	1,34kW / 1,8 Hp
Puissance totale/Courant	6,74kW / 16A
Tension d'alimentation standard	400V3N - 50Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	7°f - 10°f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,4 l
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	STANDARD
FOURNITURE STANDARD	
Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	1
Porte-couverts 8 places	1
Filtre de cuve intégral	STANDARD
OPTIONAL	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Kit pompe de pression 0,5Hp	●
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	●
Résistance chauffe-eau 9kW	●
Résistance chauffe-eau 9kW	●
Filtres inox bac	●
Panier porte-plats à four 4 places dim. 500x500x200mm	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm	●
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	●

● Installable en option, ▣ En option non installable

CH110

