KRUPPS
DISHWASHER MACHINES

SINCE 1965

100% MADE IN ITALY

ADVANCE RANGE CH150

CATéGORIE	Lave-vaisselle à capot
LIGNE	ADVANCE RANGE
PANIER	500x600
DIMENSIONS	720x770x1470/1930h

CERTIFIED

ON REQUEST

Fiabilité et simplicité d'utilisation : tels sont les mots clés de la ligne **ADVANCE**. Le panneau **ADVANCE** est le véritable point fort de la ligne, avec ses **4 cycles de lavage** et un cycle de vidange automatique (avec pompe de vidange installée). Le panneau de commande permet de visualiser facilement la température de la cuve et du chauffe-eau, les messages du système **d'Autodiagnostic**, l'avertissement d' **Entretien programmé** et le **bouton de Démarrage intelligent**, lequel, en changeant de couleur, indique toujours l'état du lave-vaisselle de manière extrêmement simple. La carte électronique, simple et extrêmement efficace, permet de configurer et contrôler les durées de rinçage et de vidange, les températures de lavage et de rinçage et les Thermostops correspondants, qui sont essentiels pour garantir un excellent résultat de lavage.

Le lave-vaisselle à capot **CH150** est capable de laver jusqu'à 22 assiettes à pizza dans un très petit espace: seulement 720mm de large et avec la même profondeur que les tables d'entrée/sortie traditionnelles en acier inoxydable, avec une productivité maximale de 60 paniers/heure (1320 assiettes/heure). Grâce à une pompe de lavage très performante et aux tourniquets de lavage, il convient aux assiettes, aux ustensiles avec une dimension jusqu'à 500x600x410(h) mm, aux paniers à pain, aux plaques à four GN 1/1 et aux plateaux à pâtisserie 600×400. Les modèles de lave-vaisselle à capot sont également équipés d'un support de panier facilement amovible pour un nettoyage facile et d'une **cuve emboutie et arrondie avec des filtres intégrés**, afin de garantir un vidange parfait et une hygiène absolue. Le système de démarrage du cycle **"PUSH TO START"** garantit moins de déchets, vous empêchant de faire démarrer des lavages vides.

La commande électronique vous permet de gérer différents paramètres pour vous offrir un grand niveau de personnalisation selon vos besoins. Grâce à la fonction Thermostop, le lavage et le rinçage ne commencent qu'une fois la température souhaitée est atteinte. Le **double doseur électrique de détergent et de liquide de rinçage** installé d'usine en standard garantit une hygiène maximale à chaque cycle de lavage avec de grandes économies; par contre les **tourniquets de lavage et de rinçage moulés** assurent fiabilité et durabilité. La carrosserie est entièrement en acier AISI 304 et elle a été conçue avec tous les composants en façade pour permettre une assistance effectuée facilement par le technicien. Ces appareils sont robustes et fiables, pour affronter au mieux chaque instant de la journée.

MODÈLE CONFORME À LA NORME EN IEC 63136
Consultez le **tableau des performances**

KRUPPS DISHWASHER MACHINES

SINCE 1965

100% MADE IN ITALY

CARACTéRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	ADVANCE RANGE CH150
Dimensions - (mm) L - P - H	720x770x1470/1930h
nb paniers/heure - (+55°C)	Max 60
Ø maximum assiette	400mm
H maximum casserole	395mm
LT panier pain	60 (H=400mm)
Plats à four	GN1/1 - 60x40
Résistance bac - Capacité bac	4,5kW - 37lt
Résistance réservoir - Capacité réservoir	5,4kW - 7,3lt
Puissance pompe	1,34kW / 1,8Hp
Puissance totale/Courant	6,74 kW / 16A
Tension d'alimentation standard	400V3N - 50Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	7°f - 10°f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,4 l
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	STANDARD
FOURNITURE STANDARD	
Panier plateaux 10/12 places 500x600x100mm	1
Panier pour verres dim. 500x600x100mm	1
Panier 22 assiettes dim. 500x600x100mm	1
Porte-couverts 8 places	1
Filtre de cuve intégral	STANDARD
OPTIONAL	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Optional 230V/3+T	●
Kit pompe de pression 0,5Hp	●
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	●
Résistance chauffe-eau 9kW	●
Résistance chauffe-eau 9kW	●
Panier porte-plats à four 4 places dim. 500x500x200mm	●
Contrôle à distance avec écran LCD	●
Système "Energy Pro Green"	●

● Installable en option, - En option non installable

CH150



CERTIFIED

ON REQUEST