



ELITECH NORTH AMERICA EL42E-A

CATÉGORIE	Lave-verres
LIGNE	ELITECH NORTH AMERICA
PANIER	400x400
DIMENSIONS	470x535x710h - 18.5039x21.063x27.9528in

La **EL42E-A** est la lave-verres sous-comptoir de la ligne **ELITECH**, conçue pour garantir **des performances impeccables et une hygiène maximale** dans tous les environnements professionnels. La technologie **Acquatech System** maintient la pression et la température de l'eau constantes, assurant un **rinçage hygiénique** à la fin de chaque cycle. L'**écran tactile UNIKO** permet une interaction intuitive : sélection d'une **grande variété de cycles**, suivi de l'**avancement du cycle** et de l'état de la machine grâce au bouton **SMART START**. Avec une hauteur utile de **310 mm**, EL42E-A est idéale pour laver **tasses, verres, soucoupes et assiettes**. Elle est compatible avec les **systèmes à osmose inverse**. La **carte électronique** permet le réglage des paramètres et active la fonction **Thermostop**, qui lance les phases de lavage et de rinçage uniquement à la température définie. Le **double doseur péristaltique** assure un dosage précis des produits chimiques, optimisant consommation et efficacité. Le **cycle d'auto-nettoyage** évite la formation de calcaire dans la cuve et le boiler. Structure en **acier inox AISI 304** avec accès frontal aux composants.

Ce modèle est **certifié ETL** car conforme à la norme **UL Std.921**.

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	ELITECH NORTH AMERICA EL42E-A
Dimensions - (mm) L - P - H	470x535x710h - 18.5039x21.063x27.9528in
nb paniers/heure - (+55°C)	Max 48
H maximum verres	285mm
Ø maximum assiette	305mm
Résistance bac - Capacité bac	2,6kW - 17lt
Résistance réservoir - Capacité réservoir	2,6kW - 5,6lt
Puissance pompe	0,26kW / 0,35Hp
Puissance totale/Courant	2,86kW / 16A
Tension d'alimentation standard	208V - 60Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	7÷10 °f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,0lt GUARANTEED
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	ELECTRIC
Rinçage Acquatech system	si
Emballage	670x570x890h 0,34/48
OPTIONAL	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	●
Double paroi de isolation thermo-acoustique +18mm	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 400x400x170mm	●
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	●
Système d'ouverture/fermeture "SOFT Door"	●
Ensemble avec 2 paniers et support	●

● Installable en option, ◻ En option non installable

EL42E-A

