



ELITECH NORTH AMERICA

EL50E-A

CATÉGORIE	Lave-vaisselle sous comptoir
LIGNE	ELITECH NORTH AMERICA
PANIER	500x500 (20"x20")
DIMENSIONS	585x600x815h (23"W x 24"D x 31¾"H)

Conçue pour ceux qui exigent une propreté maximale, la **EL50E-A** utilise la technologie **Acquatech System** pour maintenir **pression, débit et température constants** tout au long du cycle, optimisant ainsi les consommations et garantissant un **rinçage hygiénique** conforme à la norme **DIN10534**. L'**écran tactile UNIKO** permet une gestion intuitive, avec la sélection de **nombreux programmes**, le **suiti de l'avancement du cycle** et un contrôle complet de l'état de la machine via le bouton **SMART START**. Avec une hauteur utile de **385 mm** et une capacité de **18 assiettes par cycle**, elle est aussi parfaite pour les verres de grande taille. Prédiseignée pour les **systèmes à osmose inverse** pour un résultat impeccable et des verres parfaitement secs. La **carte électronique** permet de personnaliser tous les paramètres, tandis que la fonction **Thermostop** garantit le démarrage du lavage et du rinçage uniquement à température atteinte. Le **double doseur péristaltique** assure précision et économie. Le **cycle d'auto-nettoyage** protège la cuve et le boiler du calcaire. Les **bras de lavage optimisés** assurent une pression efficace avec moins de gaspillage d'eau. Structure en **acier inoxydable AISI 304**. Ce modèle est **certifié ETL** car conforme à la norme **UL Std.921**.

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	ELITECH NORTH AMERICA EL50E-A
Dimensions - (mm) L - P - H	585x600x815h (23"W x 24"D x 31 3/4"H)
H maximum verres	365mm
Ø maximum assiette	395mm
Résistance bac - Capacité bac	2,6kW - 26lt (7gal)
Résistance réservoir - Capacité réservoir	2,5kW - 7,3lt (1.9gal)
Puissance pompe	0,52kW / 0,7Hp
Puissance totale/Courant	3,12kW / 16A
Tension d'alimentation standard	208/220V - 50/60Hz - 1HP
Alimentation d'eau conseillée	+55°C (125°F)
Dureté de l'eau conseillée	7÷10 °f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,2 lt
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	ELECTRIC
Rinçage Acquatech system	si
Emballage	680x800x1000h - 0,54 - 69,2kg (153lbs)
FOURNITURE STANDARD	
Porte-couverts	2
Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	1
OPTIONAL	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Double paroi de isolation thermo-acoustique +18mm	●
Filtres inox bac	●
Panier porte-plats à four 4 places dim. 500x500x200mm	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm	●
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	●
Système d'ouverture/fermeture "SOFT Door"	●
Cycle de démarrage "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" support double panier	●

● Installable en option, ◻ En option non installable

EL50E-A

