



ELITECH RANGE EL55EH

CATÉGORIE	Lave-batteries
LIGNE	ELITECH RANGE
PANIER	500x600
DIMENSIONS	585x715x1450h

EL55EH combine l'efficacité et la polyvalence d'un **lave-vaisselle multifonction** avec une **structure surélevée** qui assure une **ergonomie de travail optimale**. Le **compartiment de rangement intégré** permet d'optimiser l'espace. Dotée de la technologie **Acquatech System et Break Tank**, elle garantit une **pression, température et débit constants** pendant tout le cycle, assurant une hygiène maximale avec une consommation réduite. Elle lave **plateaux, bacs GN 1/1, caisses 600x400** et jusqu'à **22 assiettes par cycle**. La pompe puissante et les **bras de lavage dédiés** éliminent même la saleté la plus tenace, tandis que les systèmes **SOFT Door** et **SOFT Start** protègent la vaisselle à chaque cycle. L'écran tactile **UNIKO** en verre trempé permet de sélectionner de nombreux programmes, de suivre l'avancement du cycle et de vérifier l'état de la machine grâce au bouton **SMART START** qui change de couleur selon la phase en cours. La carte électronique gère les temps et températures avec **Thermostop**, tandis que le **double doseur de détergent et de produit de rinçage** garantit hygiène et économies. Les **filtres de cuve en acier inox** assurent une grande longévité et un nettoyage facile. Fabriqué entièrement en **acier inox AISI 304**, le lave-vaisselle EL55EH est conçu pour offrir de hautes performances et une maintenance simplifiée grâce à la disposition frontale des composants.

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	ELITECH RANGE EL55EH
Dimensions - (mm) L - P - H	585x715x1450h
nb paniers/heure - (+55°C)	Max 40
H maximum verres	340mm
Ø maximum assiette	370mm
H maximum casserole	340mm
Plats à four	GN1/1 - 60x40 (Special basket required)
Résistance bac - Capacité bac	2,6kW - 30l
Résistance réservoir - Capacité réservoir	8,1kW - 7,3lt
Puissance pompe	0,9kW / 1,2Hp
Puissance totale/Courant	9kW / 16A
Tension d'alimentation standard	400V3N - 50Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	7°f - 10°f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,4 l
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	STANDARD
Rinçage Acquatech system	STANDARD
FOURNITURE STANDARD	
Porte-couverts	2
Panier plateaux 10/12 places 500x600x100mm	1
Panier pour verres dim. 500x600x100mm	1
Panier 22 assiettes dim. 500x600x100mm	1
OPTIONAL	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Optional 230V/3+T	●
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	●
Résistance chauffe-eau 9kW	●
Système à osmose inverse	●
Panier porte-plats à four 4 places dim. 500x500x200mm	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm	●
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	●
Système d'ouverture/fermeture "SOFT Door"	-
Cycle de démarrage "SOFT Start"	-

● Installable en option, - En option non installable

EL55EH

