



ELITECH NORTH AMERICA EL70E-A

CATÉGORIE	Lave-vaisselle à capot
LIGNE	ELITECH NORTH AMERICA
PANIER	500x600
DIMENSIONS	720x770x1435/1900h - 28.3465x30.315x56.1

Plus de largeur, plus de polyvalence : **EL70E-A** est le lave-vaisselle à capot de la ligne **ELITECH** conçu pour laver **des charges volumineuses** rapidement et efficacement. Avec ses **720 mm de largeur** et une hauteur utile de **440 mm**, il lave assiettes, verres, ustensiles et **bacs GN 1/1** avec une productivité jusqu'à **60 paniers/heure**. Le **Acquatech System** avec break tank, boiler atmosphérique et pompe de rinçage maintient **pression, débit et température constants**, garantissant un **rinçage hygiénique** à la fin de chaque cycle. L'**écran tactile UNIKO** permet de choisir parmi une large gamme de programmes, de visualiser l'avancement du cycle et l'état de la machine via le bouton **SMART START**, qui change de couleur selon la phase en cours. Le système **PUSH TO START** évite les démarrages accidentels, réduisant les pertes et les dispersions thermiques. La carte électronique permet d'ajuster les paramètres et d'activer la fonction **Thermostop**, qui lance le lavage et le rinçage uniquement à température atteinte. L'**autodiagnostic** aide à réduire les arrêts machine. Le **cycle d'auto-nettoyage** de fin de journée nettoie à fond la cuve et protège le boiler contre le calcaire. Structure en **acier inox AISI 304**, avec accès frontal.

MODÈLE CONFORME À LA NORME EN IEC 63136 :

Voir la tableau des performances

Ce modèle est certifié **ETL** car il respecte les exigences de la norme **UL Std.921**.

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	ELITECH NORTH AMERICA EL70E-A
Dimensions - (mm) L - P - H	720x770x1435/1900h - 28.3465x30.315x56.4961/56.4961in
nb paniers/heure - (+55°C)	Max 60
Ø maximum assiette	400mm
LT panier pain	60 (H=400mm)
Plats à four	GN1/1 - 60x40
Résistance bac - Capacité bac	4,5kW - 37lt
Résistance réservoir - Capacité réservoir	4,5kW - 37lt
Puissance pompe	1,34kW / 1,8 Hp
Puissance totale/Courant	6,74kW / 16A
Tension d'alimentation standard	"208V - 60Hz 230V3 - 60Hz"
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	7÷10 °f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,0lt GUARANTEED
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	ELECTRIC
Rinçage Acquatech system	si
Emballage	800x980x1520h 1,19/162
FOURNITURE STANDARD	
Panier plateaux 10/12 places 500x600x100mm	1
Panier pour verres dim. 500x600x100mm	1
Panier 22 assiettes dim. 500x600x100mm	1
Porte-couverts 8 places	1
Filtre de cuve intégral	2
OPTIONAL	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	●
Panier porte-plats à four 4 places dim. 500x500x200mm	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm	●
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	-
Système "Energy Pro Green"	●
● Installable en option, ▣ En option non installable	

EL70E-A

