



# ELITECH RANGE ELS51E

CATÉGORIE	Lave-vaisselle sous comptoir
LIGNE	ELITECH RANGE
PANIER	500x500
DIMENSIONS	585x655x815h

Les lave-vaisselle **ELITECH** garantissent des performances maximales grâce au **Système Acquatech** installé de série, qui maintient une température et une pression constantes et une consommation d'eau optimale grâce à une chaudière atmosphérique et une pompe de rinçage. **ELITECH** assure un cycle de rinçage assainissant et s'avère être le choix idéal pour les cantines, les maisons de retraite, les boulangeries et les boucheries où le respect des règles HACCP est essentiel.

L'innovant écran tactile **UNIKO** en verre trempé rend toute opération simple et intuitive, du choix du cycle de lavage le plus approprié au contrôle de sa progression, en passant par la possibilité de surveiller à tout moment et en toute simplicité l'état du lave-vaisselle. La grande variété de cycles de lavage permet de personnaliser le lave-vaisselle en fonction de vos besoins. L'autodiagnostic constant permet de minimiser les temps d'arrêt de la machine en alertant le technicien en temps réel grâce au système de contrôle **Wi-Fi IKLOUD** qui permet d'agir à distance pour modifier les paramètres du lave-vaisselle et résoudre la situation en temps réel.

Le lave-vaisselle **ELS51E** est équipé d'un **adoucisseur automatique** qui offre la possibilité d'éliminer les dépôts de calcaire de manière extrêmement efficace. L'adoucisseur est en effet complètement **autonome** et ajuste automatiquement ses intervalles de régénération en fonction de la dureté de l'eau entrante ; il vous appartient seulement de remplir le réservoir de sel lorsque le message "pas de sel" apparaît sur l'écran. La régénération des résines s'effectue pendant les cycles de lavage, de sorte qu'aucun temps d'arrêt n'est nécessaire.

Le cycle d'auto-nettoyage en fin de journée permet de nettoyer la cuve de lavage et de vider la chaudière de l'eau chaude, évitant ainsi la formation de calcaire à l'intérieur. Le double distributeur électrique péristaltique de détergent et de produit de rinçage installé de série garantit des résultats optimaux à chaque cycle de lavage, tout en permettant de réaliser des économies importantes grâce au dosage précis géré par la carte électronique ; les roues de lavage et de rinçage moulées, quant à elles, garantissent une grande fiabilité et une longue durée de vie. La fonction **Termostop** garantit que le lavage et le rinçage ne démarrent que lorsque la température souhaitée est atteinte. Le corps est entièrement fabriqué en acier **AISI 304** et est conçu avec tous les composants à l'avant pour faciliter l'entretien par le technicien.

**MODÈLE CONFORME À LA NORME EN IEC 63136**  
Consultez le [tableau des performances](#)



CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	ELITECH RANGE ELS51E
Dimensions - (mm) L - P - H	585x655x815h
nb paniers/heure - (+55°C)	Max 40
H maximum verres	365mm
Ø maximum assiette	395mm
Plats à four	GN1/1 - Special basket required
Résistance bac - Capacité bac	2,6kW - 22l
Résistance réservoir - Capacité réservoir	5,4kW - 7,3l
Puissance pompe	0,52kW / 0,7Hp
Puissance totale/Courant	5,92kW / 16 A
Tension d'alimentation standard	400V3N - 50Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	>15°f - 40°f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,4 l
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	STANDARD
Rinçage Acquatech system	STANDARD
Adoucisseur incorporé	STANDARD
<b>FOURNITURE STANDARD</b>	
Porte-couverts	2
Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	1
Entonnoir pour sel	1
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Optional 230V/3+T	●
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	●
Résistance chauffe-eau 9kW	●
Double paroi de isolation thermo-acoustique +18mm	●
Filtres inox bac	●
Panier porte-plats à four 4 places dim. 500x500x200mm	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm	●
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	●
Système d'ouverture/fermeture "SOFT Door"	●
Cycle de démarrage "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" support double panier	●
Module de connexion Wi-Fi	●
● Installable en option,    ▣ En option non installable	

## ELS51E

