



EVOLUTION RANGE EVO331

| | |
|------------|----------------------------|
| CATéGORIE | Lave-vaisselle à convoyeur |
| LIGNE | EVOLUTION RANGE |
| PANIER | 500x500 |
| DIMENSIONS | 2568x770x1825h mm |

La ligne EVOLUTION a été étudiée en sorte de satisfaire les exigences de chaque client, grâce aux différents accessoires installables, parvenant à allier de grandes charges de travail et en optimisant les espaces à disposition, en simplifiant le travail de l'opérateur et en réduisant les consommations. Les modèles de cette ligne sont dotés d'un double système de filtrage qui retient tous les résidus ; les pompes de lavage verticales et les bras de lavage en acier inox, quant à eux, garantissent d'excellentes prestations. Evolution est en outre équipée de portes contrebalancées avec double paroi et système anti-chute, et de cuves moulées et arrondies.

| FOURNITURE STANDARD | |
|---|-------------------|
| Panier pour verres dim. 500x500x100mm | 1 |
| Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm | 2 |
| CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE | |
| Dimensions - (mm) L - P - H | 2568x770x1825h mm |
| Dimensions panier | 500x500 mm |
| nb paniers/heure | 210/110 |
| Hauteur utile max (cm) | 450 mm |
| Puissance totale | 44,2 kW (15°C) |
| Tension d'alimentation standard | 400V3N - 50 Hz |
| PRÉLAVAGE | |
| Capacité bac (lt) | 70 l |
| Puissance pompe | 1,5 kW - 2 Hp |
| LAVAGE | |
| Capacité bac (lt) | 70 l |
| Puissance pompe | 1,5 kW - 2 Hp |
| Résistance bac (kW) | 10,5 kW |
| RINCAGE FINAL | |
| Résistance chauffe-eau (kW) | 20 kW |
| Consommation d'eau | ~ 300 l/h |
| Température eau d'alimentation (°C) | +15°C |
| Pression minimum de réseau (BAR) | 2 bar |
| Dureté de l'eau (°f) | 7°f - 10°f |
| SÉCHAGE | |
| Ventilateur | 0,55 kW |
| Débit d'air | ~ 1400 m3/h |
| Résistance | 6 kW |
| RECUPERATORE TERMICO CALORE | |
| Aspirateur | 0,20 kW |
| Débit d'air | ~ 70 m3/h |
| FOURNITURE STANDARD | |
| Panier pour verres dim. 500x500x100mm | 1 |
| Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm | 2 |
| Porte-couverts 4 places | 1 |
| Panier pour verres dim. 500x500x100mm | 1 |
| Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm | 2 |
| OPTIONAL | |
| Réducteur de pression avec manomètre | ● |
| Break-Tank et pompe de rinçage de 200W | ● |
| Système de prélavage à angle | ● |
| Option extra power 9,5 kW | ● |
| Centrale de dosage interne (détergent/produit de brillance) | ● |
| Filtre de cuve triple et tiroir en acier inoxydable | ● |
| ● Installable en option, — En option non installable | |

EVO331

