



EVOLUTION RANGE EVO531

CATÉGORIE	Lave-vaisselle à convoyeur
LIGNE	EVOLUTION RANGE
PANIER	500x500
DIMENSIONS	3948x770x1825h mm

Le lave-vaisselle à avancement automatique **EVO531** est idéal pour ceux qui souhaitent laver avec un maximum d'efficacité et de rapidité, en minimisant les coûts d'exploitation et les quantités d'eau par panier, tout en réduisant la consommation d'électricité et de détergent. L'EVO531 est un **modèle à option complète** avec **tunnel de séchage** et **récupérateur de chaleur**, qui offre à l'opérateur la possibilité d'utiliser différents cycles de lavage spécifiques grâce au **panneaux de contrôle digital**, qui affiche et enregistre les messages d'autodiagnostic. La pompe de lavage à double débit assure une pression élevée, même contre les saletés les plus tenaces, tandis que le pré-lavage se charge des résidus les plus volumineux, en les recueillant dans un tiroir-filtre facile à vider. La zone de séchage est optimisée pour la vaisselle ainsi que pour les objets concaves et les verres grâce au jet d'air qui couvre tout l'espace de haut en bas. L'**ouverture utile de 450 mm** permet d'introduire une large gamme d'assiettes, de plateaux, de poêles et d'ustensiles divers.

La ligne **EVOLUTION** a été étudiée en sorte de satisfaire les exigences de chaque client, grâce aux différents accessoires installables, parvenant à allier de grandes charges de travail et en optimisant les espaces à disposition, en simplifiant le travail de l'opérateur et en réduisant les consommations. Les modèles de cette ligne sont dotés d'un double système de filtrage qui retient tous les résidus; les pompes de lavage verticales et les bras de lavage en acier inox, quant à eux, garantissent d'excellentes prestations. **EVOLUTION** est en outre équipée de portes contrebalancées avec double paroi et système anti-chute, et de cuves moulées et arrondies.

FOURNITURE STANDARD	
Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	2
CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	
EVOLUTION RANGE EVO531	
Dimensions - (mm) L - P - H	3948x770x1825h mm
Dimensions panier	500x500
nb paniers/heure	320/250/160
Hauteur utile max (cm)	450 mm
Puissance totale	53,6 kW (15°C)
Tension d'alimentation standard	400V3N - 50 Hz
PRÉLAVAGE	
Puissance pompe	1,5kW - 2,0Hp
PREMIER LAVAGE	
Capacité bac (lt)	70 l
Puissance pompe	1,5 kW - 2 hp
Résistance bac (kW)	6 kW
LAVAGE	
Capacité bac (lt)	70 l
Puissance pompe	1,5kW - 2,0Hp
Résistance bac (kW)	6kW
RINCAGE FINAL	
Break-Tank et pompe de rinçage	0,2kW
Résistance chauffe-eau (kW)	25kW
Consommation d'eau	~320lt/h
Température eau d'alimentation (°C)	+15°C
Pression minimum de réseau (BAR)	2 bar
Dureté de l'eau (°f)	7°f - 10°f
SÉCHAGE	
Ventilateur	0,55kW
Débit d'air	~1400m3/h
Résistance	6kW
RECUPERATORE TERMICO CALORE	
Aspirateur	0,20kW
Débit d'air	~ 70 m3/h
FOURNITURE STANDARD	
Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	2
Porte-couverts 4 places	1
Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	2
OPTIONAL	
Système de prélavage à angle	●
Séchage à angle	●
Option extra power 9,5 kW	●
Centrale de dosage interne (détergent/produit de brillance)	●
Filtre de cuve triple et tiroir en acier inoxydable	●
Zone neutre de 60 cm	●

● Installable en option, ☐ En option non installable

