



# KORAL NORTH AMERICA K1100E-A

CATÉGORIE	Lave-vaisselle à capot
LIGNE	KORAL NORTH AMERICA
PANIER	500x500 (20"x20")
DIMENSIONS	620x770x1435/1900 - 24"½W x 30"¼D x 74"½H

Conçue pour offrir un maximum de contrôle, de polyvalence et de productivité, la **K1100E-A** est la lave-vaisselle à capot de la ligne **KORAL** équipée d'un **écran tactile UNIKO** en verre trempé. L'interface permet une gestion intuitive et immédiate, avec accès à une **large variété de cycles de lavage** et surveillance constante de l'état de la machine via le bouton **SMART START**. La **carte électronique** permet une personnalisation complète des paramètres et, grâce à la fonction **Thermostop**, garantit que le lavage et le rinçage ne commencent qu'une fois la température souhaitée atteinte. Avec une hauteur utile de **440 mm**, la K1100E-A lave **assiettes, verres, ustensiles, objets de différentes tailles et bacs GN 1/1**. Le système **PUSH TO START** évite les démarrages accidentels et réduit la consommation. Cuve emboutie avec **fond arrondi** et **filtres intégraux** pour une hygiène maximale, support de panier amovible pour un nettoyage rapide. Le **système d'autodiagnostic continu** signale les anomalies en temps réel, réduisant les arrêts machine. Le **double doseur péristaltique** assure un dosage précis des produits chimiques à chaque cycle. Structure en **acier inoxydable AISI 304** avec composants accessibles par l'avant, conçue pour durer et faciliter l'entretien.

Ce modèle est **certifié ETL** car il respecte les exigences de la norme **UL Std.921**.

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	KORAL NORTH AMERICA K1100E-A
Dimensions - (mm) L - P - H	620x770x1435/1900 - 24 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "W x 30 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "D x 74 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "H
nb paniers/heure - (+55°C)	Max 60
H maximum verres	390mm
Ø maximum assiette	415mm
LT panier pain	40 (H=390mm)
Plats à four	GN1/1
Résistance bac - Capacité bac	4,5kW - 37lt (9.8gal)
Résistance réservoir - Capacité réservoir	5,4kW - 7,3lt (1.9gal)
Puissance pompe	1,34kW / 1,5Hp
Puissance totale/Courant	6,52kW / 30A
Tension d'alimentation standard	208/220V - 50/60Hz - 1HP
Alimentation d'eau conseillée	+55°C (125°F)
Dureté de l'eau conseillée	7÷10 °f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,0lt
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	ELECTRIC
Emballage	710x960x1520h - 1,04 - 120kg (265lbs)
<b>FOURNITURE STANDARD</b>	
Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	2
Porte-couverts 8 places	1
Filtre de cuve intégral	2
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	●
Panier porte-plats à four 4 places dim. 500x500x200mm	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm	●
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	-
● Installable en option, - En option non installable	

## K1100E-A

