



# KORAL LINE K209E

CATÉGORIE	Lave-verres
LIGNE	KORAL LINE
PANIER	400x400
DIMENSIONS	470x535x710h

**K209E** est le lave-verres sous-comptoir de la gamme **KORAL**, conçu pour offrir un contrôle total des fonctions de lavage grâce à l'intuitif **écran tactile UNIKO** en verre trempé. L'interface permet de choisir parmi une **grande variété de cycles de lavage**, en adaptant le programme aux besoins opérationnels. La **carte électronique** assure un contrôle précis des paramètres, tandis que la fonction **Thermostop** garantit que le lavage et le rinçage ne se déroulent que lorsque la température souhaitée est atteinte. Avec un passage utile de **310 mm**, le K209E est adapté au lavage de **tasses, verres, soucoupes et assiettes** (à l'aide du panier approprié). Le contrôle électronique permet une personnalisation totale des paramètres, et l'autodiagnostic en continu minimise les arrêts en proposant des vérifications ciblées. Le **double doseur de détergent et de produit de rinçage** de série assure une **hygiène parfaite et des économies** grâce à un dosage précis. Le **cycle d'auto-nettoyage** de fin de journée vide la cuve et le boiler, limitant la formation de calcaire. Les bras de lavage et de rinçage assurent des performances constantes. La structure est entièrement réalisée en **acier inox AISI 304**, avec des composants accessibles par l'avant pour une maintenance rapide et simplifiée.

**MODÈLE CONFORME À LA NORME EN IEC 63136 :**

Voir la [tableau des performances](#)

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	KORAL LINE K209E
Dimensions - (mm) L - P - H	470x535x710h
nb paniers/heure - (+55°C)	Max 48
H maximum verres	285mm
Ø maximum assiette	305mm
Résistance bac - Capacité bac	2,6kW - 17l
Résistance réservoir - Capacité réservoir	2,5kW - 3,2l
Puissance pompe	0,26kW / 0,35Hp
Puissance totale/Courant	2,86kW / 16A
Tension d'alimentation standard	230V1N - 50Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	7°f - 10°f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2 l
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	STANDARD
<b>FOURNITURE STANDARD</b>	
Porte-petites assiettes 12 places	1
Porte-couverts	1
Panier pour verres dim. 400x400x150mm	2
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Kit pompe de pression 0,5Hp	●
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	●
Double paroi de isolation thermo-acoustique +18mm	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 400x400x170mm	●
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	●
Système d'ouverture/fermeture "SOFT Door"	●
Ensemble avec 2 paniers et support	●

● Installable en option, ▣ En option non installable

## K209E

