



KORAL NORTH AMERICA K540E-A

CATÉGORIE	Lave-vaisselle sous comptoir
LIGNE	KORAL NORTH AMERICA
PANIER	500x500 (20"x20")
DIMENSIONS	585x600x815h - 23"W x 24"D x 31¾"H

K540E-A est le lave-vaisselle sous-comptoir de la gamme **KORAL**, équipé d'un **écran tactile UNIKO** en verre trempé, permettant une gestion simple et immédiate de toutes les fonctions. L'interface permet de sélectionner une **large variété de cycles de lavage** et de suivre leur progression en temps réel, tout en surveillant l'état de la machine grâce au bouton **SMART START** qui change de couleur selon la phase active. La **carte électronique** permet un contrôle précis des paramètres, tandis que la fonction **Thermostop** garantit que le lavage et le rinçage ne commencent qu'à la température souhaitée. Avec un passage utile de **385 mm** et une capacité de **18 assiettes par cycle**, le K540E-A est idéal pour laver **verres, assiettes et vaisselle de différentes tailles**. Le système d'autodiagnostic en continu réduit les arrêts et facilite la maintenance. Le **double doseur de détergent et de produit de rinçage de série** assure un dosage précis, une hygiène optimale et des économies. Le **cycle d'auto-nettoyage** en fin de journée vide la cuve et le boiler, limitant la formation de calcaire. Les bras de lavage et de rinçage moulés assurent fiabilité et durabilité. L'**option pompe de vidange** permet une vidange automatique avec renouvellement partiel de l'eau. La structure du K540E est entièrement réalisée en **acier inox AISI 304**.
Ce modèle est certifié **ETL** car il respecte les exigences de la norme **UL Std.921**.

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	KORAL NORTH AMERICA K540E-A
Dimensions - (mm) L - P - H	585x600x815h - 23"W x 24"D x 31¾"H
nb paniers/heure - (+55°C)	Max 40
H maximum verres	365mm
Ø maximum assiette	395mm
Résistance bac - Capacité bac	2,6kW - 26lt (7gal)
Résistance réservoir - Capacité réservoir	2,5kW - 7,3lt (1.9gal)
Puissance pompe	0,52kW / 0,7Hp (3/4HP)
Puissance totale/Courant	3,12kW - 16A - 1HP
Tension d'alimentation standard	208/220V - 50/60Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C (125°F)
Dureté de l'eau conseillée	7÷10 °f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,0lt
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	ELECTRIC
Pompe de vidange installée	45W
Emballage	680x800x1000h - 0,55 - 69.2kg (153lbs)
FOURNITURE STANDARD	
Porte-couverts	2
Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	1
OPTIONAL	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Filtres inox bac	-
Panier porte-plats à four 4 places dim. 500x500x200mm	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm	●
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	●
Système d'ouverture/fermeture "SOFT Door"	●
Cycle de démarrage "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" support double panier	●

● Installable en option, ▣ En option non installable

K540E-A

