



# KERA RANGE KE40U

CATÉGORIE	Lave-verres
LIGNE	KERA RANGE
PANIER	400x400
DIMENSIONS	470x535x710h

Élégant, intelligent et entièrement équipé, le **KE40U** est le lave-verres sous-comptoir conçu pour offrir une **efficacité maximale dans les petits espaces** avec plus de **30 % d'économie d'énergie** par rapport aux modèles équivalents. Doté de technologies de pointe en standard, KE40U garantit des **résultats impeccables** et une hygiène élevée à chaque cycle. L'**écran TFT vertical de 5"** permet une gestion intuitive et rapide, avec une **vaste sélection de cycles**, le contrôle des paramètres et le suivi en temps réel de l'état et des détergents. La technologie **Acquatech System** maintient la pression, la température et le débit constants, tandis que le **Level Control System** assure un niveau d'eau optimal dans la cuve. La **connectivité Bluetooth et Wi-Fi** intégrée permet un contrôle à distance. Le **système Thermostop** garantit le démarrage du lavage et du rinçage uniquement à la température idéale, assurant une **hygiène parfaite**. Avec un **passage utile de 310 mm**, KE40U est idéal pour tasses, verres, soucoupes et assiettes. Son design innovant sublime l'esthétique de votre espace. La **structure en acier inox AISI 304**, les **parois doubles isolées**, la **porte SOFT Door** et le **démarrage SOFT Start** complètent une machine fiable et tournée vers l'avenir.

**MODÈLE CONFORME À LA NORME EN IEC 63136 :**  
Voir la [tableau des performances](#).

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	KERA RANGE KE40U
Dimensions - (mm) L - P - H	470x535x710h
nb paniers/heure - (+55°C)	Max 48
H maximum verres	285mm
Ø maximum assiette	305mm
Résistance bac - Capacité bac	2,6kW - 17lt
Résistance réservoir - Capacité réservoir	2,6kW - 3,9lt
Puissance pompe	0,26kW / 0,35Hp
Puissance totale/Courant	2,86kW / 16A
Tension d'alimentation standard	230V - 50Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	7÷10°f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2 l
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	STANDARD
Rinçage Acquatech system	STANDARD
<b>FOURNITURE STANDARD</b>	
Porte-petites assiettes 12 places	1
Porte-couverts	1
Panier pour verres dim. 400x400x150mm	2
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	-
Double paroi de isolation thermo-acoustique +18mm	-
Système à osmose inverse	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 400x400x170mm	●
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	●
2 paniers pour verres Ø400mm	●
Système d'ouverture/fermeture "SOFT Door"	-
Cycle de démarrage "SOFT Start"	-
Ensemble avec 2 paniers et support	●
Module de connexion Wi-Fi	-

● Installable en option, - En option non installable

## KE40U

