



KERA RANGE KE40UT

CATÉGORIE	Lave-verres
LIGNE	KERA RANGE
PANIER	400x400
DIMENSIONS	470x535x710h

KE40UT est le lave-verres triphasé qui allie **technologie avancée, design élégant et efficacité maximale** dans un format compact. Conçu pour garantir **des lavages impeccables** et une **économie d'énergie supérieure à 30 %**, il est équipé de toutes les technologies avancées de série, comme le **break tank, la pompe de vidange, le boiler atmosphérique** et la **pompe de rinçage**. L'**écran TFT vertical de 5"** offre une gestion simple et précise, avec une **vaste sélection de cycles**, un contrôle constant des détergents et un **suivi en temps réel**. Le **système Acquatech** maintient **pression, débit et température stables** et garantit un rinçage hygiénique à chaque cycle, tandis que le **Level Control System** régule automatiquement le niveau d'eau dans la cuve. Le **Thermostop** assure sécurité et hygiène optimales. La connectivité **Bluetooth et Wi-Fi** intégrée permet une gestion à distance efficace. Avec un **passage utile de 310 mm**, KE40UT est idéale pour tasses, verres, soucoupes et assiettes. Elle comprend **parois doubles isolées**, **système SOFT Door**, **démarrage SOFT Start** et une structure en **acier inox AISI 304** fiable et durable.

MODÈLE CONFORME À LA NORME EN IEC 63136 :
Voir la [tableau des performances](#).

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	KERA RANGE KE40UT
Dimensions - (mm) L - P - H	470x535x710h
nb paniers/heure - (+55°C)	Max 48
H maximum verres	285mm
Ø maximum assiette	305mm
Résistance bac - Capacité bac	2,6kW - 17lt
Résistance réservoir - Capacité réservoir	4,5kW - 3,9lt
Puissance pompe	0,26kW / 0,35Hp
Puissance totale/Courant	2,86kW / 16A
Tension d'alimentation standard	400V3N - 50Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	7÷10°f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2 l
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	STANDARD
Rinçage Acquatech system	STANDARD
FOURNITURE STANDARD	
Porte-petites assiettes 12 places	1
Porte-couverts	1
Panier pour verres dim. 400x400x150mm	2
OPTIONAL	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	-
Double paroi de isolation thermo-acoustique +18mm	-
Système à osmose inverse	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 400x400x170mm	●
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	●
2 paniers pour verres Ø400mm	●
Système d'ouverture/fermeture "SOFT Door"	-
Cycle de démarrage "SOFT Start"	-
Ensemble avec 2 paniers et support	●
Module de connexion Wi-Fi	-

● Installable en option, - En option non installable

KE40UT

