



KERA RANGE KE60UT

CATÉGORIE	Lave-vaisselle sous comptoir
LIGNE	KERA RANGE
PANIER	500x600
DIMENSIONS	585x715x865

KE60UT est le lave-vaisselle multifonction tout équipé de la gamme **KERA**, conçu pour gérer des charges mixtes dans des espaces réduits avec un **niveau technologique d'excellence**. La hauteur utile de **405 mm** permet le lavage de **vaisselle, ustensiles, bacs GN1/1**, caisses et plateaux 600x400 mm, tout en conservant les dimensions compactes d'un modèle sous-comptoir. Son design moderne s'allie à l'intelligence d'un système entièrement connecté, avec **Wi-Fi et Bluetooth** intégrés pour une gestion à distance complète, de la configuration à la maintenance. L'**écran vertical TFT de 5"** permet de sélectionner parmi une **large variété de programmes**, de personnaliser les cycles et de **surveiller en temps réel** l'état de la machine. La technologie **Acquatech System** maintient une pression, un débit et une température constants, tandis que le **Level Control System** régule automatiquement le niveau d'eau dans la cuve. Le **diagnostic actif** signale toute anomalie et guide l'opérateur, réduisant ainsi les arrêts machine. Le **Thermostop** garantit que le lavage et le rinçage commencent uniquement lorsque la température idéale est atteinte, pour une hygiène parfaite. KE60UT est équipée de **parois doubles isolées**, **SOFT Door**, **SOFT Start** et d'une **cuve inclinée emboutie**. Sa structure en **acier inox AISI 304** assure robustesse et durabilité, tout en permettant une **économie d'énergie quotidienne jusqu'à 30 %**.

MODÈLE CONFORME À LA NORME EN IEC 63136 :
Voir la [tableau des performances](#).

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	KERA RANGE KE60UT
Dimensions - (mm) L - P - H	585x715x865
nb paniers/heure - (+55°C)	Max 40
H maximum verres	360mm
Ø maximum assiette	385mm
H maximum casserole	360mm
Plats à four	GN1/1 - 60x40
Résistance bac - Capacité bac	2,6kW - 30lt
Résistance réservoir - Capacité réservoir	5,4kW - 7,3lt
Puissance pompe	0,9kW / 1,2Hp
Puissance totale/Courant	6,52kW / 16A
Tension d'alimentation standard	400V3N - 50Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	7÷10 °f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,0lt
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	STANDARD
Rinçage Acquatech system	STANDARD
FOURNITURE STANDARD	
Porte-couverts	2
Panier plateaux 10/12 places 500x600x100mm	1
Panier pour verres dim. 500x600x100mm	1
Panier 22 assiettes dim. 500x600x100mm	1
OPTIONAL	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	-
Système à osmose inverse	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm	●
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	●
Système d'ouverture/fermeture "SOFT Door"	-
Cycle de démarrage "SOFT Start"	-
Module de connexion Wi-Fi	-

● Installable en option, - En option non installable

KE60UT

