



ADVANCE RANGE C537T

CATEGORIA	Lavastoviglie sottobanco
LINEA	ADVANCE RANGE
CESTO	500x500
DIMENSIONI	585x600x815h
FOCUS	

Affidabilità e semplicità di utilizzo: queste sono le parole chiave della linea **ADVANCE**. Il pannello **ADVANCE** costituisce un vero e proprio asso nella manica per la linea grazie ai suoi **4 cicli di lavaggio** ed un ciclo di scarico automatico (con pompa di scarico installata). Sul pannello comandi è possibile visualizzare facilmente la temperatura di vasca e boiler, i messaggi del sistema di **Autodiagnosi**, l'avviso di **Manutenzione Programmata** e il **pulsante Start intelligente**, che cambiando colore mostra sempre lo stato della lavastoviglie con grande semplicità. La semplice ed estremamente efficace scheda elettronica dà la possibilità di impostare e controllare i tempi di risciacquo e scarico, le temperature di lavaggio e risciacquo ed i relativi Termostop, fondamentali per garantire un ottimo risultato di lavaggio.

Con la lavastoviglie **C537T** è possibile lavare sia bicchieri di diversa forma e dimensione che 18 piatti ad ogni lavaggio con Ømax 395mm grazie ai cestelli in dotazione, con una produttività massima di 40 cesti/ora (720 piatti/ora).

Il **doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico** installato di serie garantisce la massima igiene ad ogni ciclo di lavaggio con un grande risparmio; le **giranti di lavaggio e risciacquo stampate** invece assicurano affidabilità e durata nel tempo. La carrozzeria è integralmente in **acciaio AISI 304** ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una **facile assistenza** da parte del tecnico. Lavastoviglie robuste e affidabili per affrontare al meglio ogni momento della vostra giornata.

MODELLO CONFORME ALLA NORMATIVA EN IEC 63136
Visualizza la [tabella delle performance](#)

CARATTERISTICHE	ADVANCE RANGE C537T
Dimensioni - (mm) L - P - H	585x600x815h
n° cesti/ora - (+55°C)	max 40
H massima bicchiere	365mm
Ø massimo piatto	395mm
Teglie	GN 1/1 (special basket required)
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 22lt
Resistenza boiler - Capacità boiler	5,4kW - 7,3lt
Potenza pompa	0,52kW / 0,7Hp
Potenza totale / Corrente	5,92kW / 16A
Tensione alimentazione standard	400V3N - 50Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7°f - 10°f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,4 l
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	STANDARD
CORREDO STANDARD	
Portaposate	2
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	1
OPTIONAL	
UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Pompa di pressione installata 0,5Hp	●
Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean	●
Resistenza boiler 9kW	●
Doppia parete isolamento termoacustico +18mm	●
Filtri inox vasca	●
Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50-70mm	●
Sistema di Apertura/Chiusura "SOFT Door"	●
Avvio Ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Supporto Doppio Cesto	●
● Optional Installabile, ▣ Optional non installabile	

C537T

