



ADVANCE RANGE C640

CATEGORIA	Lavastoviglie sottobanco
LINEA	ADVANCE RANGE
CESTO	500x600
DIMENSIONI	585x715x865

C640 è la lavastoviglie multifunzione pensata per chi, anche in spazi ridotti, ha bisogno di lavare **piatti, vassoi, teglie GN 1/1** e cassette da pasticceria **600x400** senza rinunciare alla comodità del formato sottobanco. Il cestello dedicato e l'ampia capacità (fino a **22 piatti per ciclo**) la rendono estremamente versatile. Le giranti e la potente pompa di lavaggio garantiscono la rimozione dello sporco più ostinato. I sistemi **SOFT Door** e **SOFT Start** integrati di serie assicurano la massima protezione delle stoviglie durante il ciclo. Il pannello comandi **ADVANCE** offre 4 cicli di lavaggio e un ciclo di scarico automatico (con pompa installata), con display per il controllo di temperature, messaggi di **autodiagnosi**, avvisi di manutenzione e visualizzazione dello stato macchina tramite il pulsante **SMART START**. La scheda elettronica permette di regolare tempi e temperature con attivazione dei **Termostop** per un risciacquo ideale. Il **doppio dosatore elettrico** di detergente e brillantante assicura igiene e risparmio a ogni ciclo. Struttura compatta in **acciaio inox AISI 304** con componenti tecnici accessibili frontalmente.

MODELLO CONFORME ALLA NORMATIVA EN IEC 63136 :

Visualizza la [tabella delle performance](#).

CARATTERISTICHE	ADVANCE RANGE C640
Dimensioni - (mm) L - P - H	585x715x865
n° cesti/ora - (+55°C)	max 40
H massima bicchiere	340mm
Ø massimo piatto	370mm
H massima pentola	340mm
Teglie	Special basket required
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 30lt
Resistenza boiler - Capacità boiler	5,4kW - 7,3lt
Potenza pompa	0,9kW / 1,2 Hp
Potenza totale / Corrente	6,52kW / 16A
Tensione alimentazione standard	400V3N - 50Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7°f - 10°f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,4 l
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	STANDARD
CORREDO STANDARD	
Portaposate	2
Cesto vassoi 10/12 posti 500x600x100mm	1
Cesto per bicchieri 500x600x100mm	1
Cesto 22 piatti 500x600x100mm	1
OPTIONAL	
UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Pompa di pressione installata 0,5Hp	●
Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean	●
Resistenza boiler 9kW	●
Resistenza boiler 9kW	●
Doppia parete isolamento termoacustico +18mm	-
Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50-70mm	●
Sistema di Apertura/Chiusura "SOFT Door"	-
Avvio Ciclo "SOFT Start"	-

● Optional Installabile, - Optional non installabile

C640

