



# ELITECH NORTH AMERICA EL50E-A

CATEGORIA	Lavastoviglie sottobanco
LINEA	ELITECH NORTH AMERICA
CESTO	500x500 (20"x20")
DIMENSIONI	585x600x815h (23"W x 24"D x 31¾"H)

Progettata per chi punta al massimo della pulizia, **EL50E-A** sfrutta la tecnologia **Acquatech System** per mantenere **pressione, portata e temperatura costanti** durante tutto il ciclo, ottimizzando i consumi e garantendo un **risciacquo sanitizzante** conforme alla normativa **DIN10534**. Il **display touch UNIKO** offre una gestione intuitiva, con selezione di **numerosi programmi**, **monitoraggio dell'avanzamento ciclo** e stato macchina sempre sotto controllo grazie al pulsante **SMART START**. Con un'altezza utile di **385 mm** e una capacità di **18 piatti per ciclo**, è ideale anche per bicchieri di grandi dimensioni. La macchina è predisposta per l'uso con **sistemi ad Osmosi Inversa** per risultati impeccabili e bicchieri perfettamente asciutti. La **scheda elettronica** consente la personalizzazione di ogni parametro, mentre la funzione **Termostop** garantisce l'avvio delle fasi di lavaggio e risciacquo solo al raggiungimento delle temperature minime impostate, per un'igiene impeccabile. Il **doppio dosatore peristaltico** assicura precisione e risparmio. Il **ciclo di autopulizia** protegge boiler e vasca dal calcare. Le **giranti ottimizzate** garantiscono una pressione di lavaggio efficace con minor spreco idrico. Struttura in **acciaio inox AISI 304**.

Questo modello è certificato **ETL** in quanto rispetta i requisiti previsti dalla norma **UL Std.921**.

CARATTERISTICHE	ELITECH NORTH AMERICA EL50E-A
Dimensioni - (mm) L - P - H	585x600x815h (23"W x 24"D x 31 3/4"H)
H massima bicchiere	365mm
Ø massimo piatto	395mm
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 26lt (7gal)
Resistenza boiler - Capacità boiler	2,5kW - 7,3lt (1.9gal)
Potenza pompa	0,52kW / 0,7Hp
Potenza totale / Corrente	3,12kW / 16A
Tensione alimentazione standard	208/220V - 50/60Hz - 1HP
Alimentazione acqua consigliata	+55°C (125°F)
Durezza acqua consigliata	7÷10 °f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,0lt GUARANTEED
Dosatore regolabile di detersivo e brillantante	ELECTRIC
Risciacquo Acquatech System	si
Imballo	680x800x1000h - 0,54 - 69,2kg (153lbs)
<b>CORREDO STANDARD</b>	
Portaposate	2
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	1
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Doppia parete isolamento termoacustico +18mm	●
Filtri inox vasca	●
Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50-70mm	●
Sistema di Apertura/Chiusura "SOFT Door"	●
Avvio Ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Supporto Doppio Cesto	●

● Optional Installabile, ◻ Optional non installabile

## EL50E-A

