



ELITECH RANGE EL55EH

CATEGORIA	Lavaoggetti
LINEA	ELITECH RANGE
CESTO	500x600
DIMENSIONI	585x715x1450h
FOCUS	Acquatech System (pompa di risciacquo, break-tank), UNIKO touch display

EL55EH unisce l'efficienza e la versatilità di una **lavastoviglie multifunzione** con una **struttura rialzata** che assicura una **maggiore ergonomia di lavoro**. Il **vano portaoggetti integrato** consente di ottimizzare gli spazi. Dotata di **Acquatech System e Break Tank**, garantisce **pressione, temperatura e portata costanti** per tutto il ciclo di lavaggio, assicurando il massimo dell'igiene e consumi ridotti. Lava **vassoi, teglie GN 1/1, cassette 600x400** e fino a **22 piatti per ciclo**. La potente pompa e le **giranti dedicate** rimuovono anche lo sporco più ostinato, mentre i sistemi **SOFT Door e SOFT Start** proteggono le stoviglie a ogni ciclo. Il display touch **UNIKO** in vetro temperato consente la selezione tra numerosi programmi, il monitoraggio dell'avanzamento ciclo e il controllo dello stato tramite il pulsante **SMART START**, che cambia colore in base alla fase operativa. La scheda elettronica gestisce tempi e temperature con **Termostop**, mentre il **doppio dosatore di detergente e brillantante** assicura igiene e risparmio. I **filtri vasca in acciaio inox** garantiscono massima durata e facilità di pulizia. Realizzata interamente in **acciaio inox AISI 304**, la lavastoviglie EL55EH è progettata per garantire prestazioni elevate e una manutenzione semplificata grazie alla disposizione frontale dei componenti.

CARATTERISTICHE	ELITECH RANGE EL55EH
Dimensioni - (mm) L - P - H	585x715x1450h
n° cesti/ora - (+55°C)	Max 40
H massima bicchiere	340mm
Ø massimo piatto	370mm
H massima pentola	340mm
Teglie	GN1/1 - 60x40 (Special basket required)
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 30l
Resistenza boiler - Capacità boiler	8,1kW - 7,3lt
Potenza pompa	0,9kW / 1,2Hp
Potenza totale / Corrente	9kW / 16A
Tensione alimentazione standard	400V3N - 50Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7°f - 10°f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,4 l
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	STANDARD
Risciacquo Acquatech System	STANDARD
CORREDO STANDARD	
Portaposate	2
Cesto vassoi 10/12 posti 500x600x100mm	1
Cesto per bicchieri 500x600x100mm	1
Cesto 22 piatti 500x600x100mm	1
OPTIONAL	
UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean	●
Resistenza boiler 9kW	●
Sistema ad osmosi inversa	●
Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50-70mm	●
Sistema di Apertura/Chiusura "SOFT Door"	-
Avvio Ciclo "SOFT Start"	-

● Optional Installabile, - Optional non installabile

EL55EH

