



ELITECH NORTH AMERICA

EL60E-A

CATEGORIA	Lavastoviglie a capotta
LINEA	ELITECH NORTH AMERICA
CESTO	500x500
DIMENSIONI	620x770x1435/1900h - 24.4094x30.315x56.1

La lavastoviglie a capotta **EL60E-A** gestisce con precisione piatti, bicchieri, utensili e **teglie GN 1/1** grazie a un'altezza utile fino a **440 mm** e soli 620 mm di larghezza. La tecnologia **Acquatech System** con break tank, boiler atmosferico e pompa di risciacquo mantiene **pressione, portata e temperatura costanti**, garantendo sempre un **risciacquo sanitizzante e un'igiene impeccabile**. Il **display touch UNIKO** consente una gestione intuitiva dei cicli, il monitoraggio dell'avanzamento e dello stato macchina tramite il pulsante **SMART START**. Il sistema **PUSH TO START** evita avvii accidentali, dispersioni termiche e riduce gli sprechi energetici. La **scheda elettronica** permette la regolazione completa dei parametri e attiva la funzione **Termostop**, garantendo che le fasi di lavaggio e risciacquo inizino solo al raggiungimento delle temperature minime impostate, per risultati sempre perfetti. Il **sistema di autodiagnosi** avvisa tempestivamente l'utente su anomalie e interventi da eseguire, riducendo i fermi macchina. Il **ciclo di autopulizia** pulisce a fondo la vasca e protegge il boiler dal calcare. Le **giranti ottimizzate** assicurano una pressione efficace e minori consumi idrici. Struttura in **acciaio inox AISI 304**, con accesso frontale ai componenti tecnici.

MODELLO CONFORME ALLA NORMATIVA EN IEC 63136 :
Visualizza la **tabella delle performance**

Questo modello è certificato **ETL** in quanto rispetta i requisiti previsti dalla norma **UL Std.921**.

CARATTERISTICHE	ELITECH NORTH AMERICA EL60E-A
Dimensioni - (mm) L - P - H	620x770x1435/1900h - 24.4094x30.315x56.4961/56.4961in
n° cesti/ora - (+55°C)	Max 60
H massima bicchiere	390mm
Ø massimo piatto	415mm
LT cesta pane	40 (H=390mm)
Teglie	GN1/1
Resistenza vasca - Capacità vasca	4,5kW - 37lt
Resistenza boiler - Capacità boiler	5,4kW - 7,3lt
Potenza pompa	1,34kW / 1,8 Hp
Potenza totale / Corrente	6,74kW / 16A
Tensione alimentazione standard	"208V - 60Hz 230V3 - 60Hz"
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7÷10 °f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,0lt GUARANTEED
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	ELECTRIC
Risciacquo Acquatech System	si
Imballo	710x960x1520h 1,04/133
CORREDO STANDARD	
Portaposate	1
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2
Filtro integrale vasca	2
OPTIONAL	
UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean	●
Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50-70mm	-
Sistema "Energy Pro Green"	●
● Optional Installabile, - Optional non installabile	

EL60E-A

