



# ELITECH RANGE EL991E

CATEGORIA	Lavaoggetti
LINEA	ELITECH RANGE
CESTO	1263x727 mm
DIMENSIONI	1440x860x2020/2300h
FOCUS	Acquatech System, UNIKO touch display, Sistema apertura/chiusura SOFT Door, Filtri integrali vasca, Doppia parete isolamento termoacustico

Pensata per non avere limiti, **EL991E** è la lavaoggetti con un'altezza utile di **850 mm** e **due pompe di lavaggio**, perfetta per lavare con efficacia teglie, pentole, utensili e carichi ingombranti, rimuovendo anche lo sporco più ostinato grazie alla sua potenza. La tecnologia **Acquatech System** mantiene **pressione, portata e temperatura sempre costanti**, assicurando consumi ridotti e un **risciacquo sanitizzante** al termine di ogni ciclo. Il **display touch UNIKO** consente una gestione intuitiva con una **grande varietà di programmi**, il **monitoraggio dell'avanzamento ciclo** e il controllo dello stato tramite il pulsante **SMART START**. La **porta controbilanciata e il sistema SOFT Door** di serie agevolano l'apertura e migliorano la sicurezza operativa. Le **doppi pareti** offrono un eccellente isolamento termo-acustico. La vasca stampata arrotondata con filtri integrali garantisce il massimo dell'igiene ed uno scarico perfetto. La **scheda elettronica** gestisce tutti i parametri con precisione e attiva la funzione **Termostop**, che avvia le fasi di lavaggio e risciacquo solo al raggiungimento delle temperature ideali. L'**autodiagnosi** segnala in tempo reale eventuali anomalie, mentre il **ciclo di autopulizia** pulisce a fondo la vasca e protegge il boiler dal calcare. La struttura è realizzata in **acciaio inox AISI 304**, con tutti i componenti tecnici accessibili frontalmente.

CARATTERISTICHE		ELITECH RANGE EL991E
Dimensioni - (mm) L - P - H		1440x860x2020/2300h
n° cesti/ora - (+55°C)		Max 30
H massima pentola		830mm
LT cesta pane		100lt
Teglie		GN1/1 - 60x40 GN2/1 - 60x80
Resistenza vasca - Capacità vasca		8,1kW - 100lt
Resistenza boiler - Capacità boiler		8,1kW - 20lt
Potenza pompa		2kW - 2,7hp x2
Potenza totale / Corrente		12,1kW / 32A
Tensione alimentazione standard		400V3N - 50Hz
Alimentazione acqua consigliata		+55°C
Durezza acqua consigliata		7°f - 10°f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)		4lt
Dosatore regolabile di detergente e brillantante		STANDARD
Risciacquo Acquatech System		STANDARD
CORREDO STANDARD		
Portaposate 8 posti		1
Filtro integrale vasca		STANDARD
Cesto inox dim. 600x670x100mm		1
Inserto portateglie 5 posti		1
Cesto vassoi 8 posti		1
OPTIONAL		
UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD		-
Pompa di scarico installata 190W con Ecoclean		●
Resistenza boiler 9kW		●
Resistenza boiler 9kW		●
Sistema di Apertura/Chiusura "SOFT Door"		-

● Optional Installabile, - Optional non installabile

## EL991E

