



# KERA RANGE EVO631

|            |   |
|------------|---|
| CATEGORIA  | Lavabicchieri   |
| LINEA      | KERA RANGE  |
| CESTO      | 400x400   |
| DIMENSIONI | 470x535x710h  |
| FOCUS      | Acquatech System, Display touch screen, WiFi & Bluetooth connection, LCS System |

Le lavastoviglie della linea Kera uniscono **tecnologia, design e prestazioni eccezionali** con un forte focus sulla **sostenibilità**. Dotate di serie delle tecnologie più avanzate, garantiscono lavaggi perfetti e igiene impeccabile ad ogni ciclo.

Grazie alla **connessione Bluetooth e Wi-Fi integrata**, ogni modello è completamente gestibile da remoto attraverso l'app **Krupps Remote Control** e la piattaforma digitale **iKloud**.

La linea **Kera** è stata studiata per offrirti il massimo della pulizia con un **risparmio di oltre il 30% sui consumi energetici giornalieri**.

La lavabicchieri **KE40U** è un modello full optional che unisce tecnologia, design, e prestazioni di lavaggio eccellenti.

Con un **passaggio utile di 322 mm**, consente di pulire con precisione tazze, bicchieri, piattini e piatti. Il pratico **display touchscreen TFT verticale** offre un'esperienza di controllo senza precedenti.

La tecnologia **Acquatech System** garantisce temperatura, pressione e consumi costanti, mentre il sistema di autoregolazione **"Level Control"** mantiene costante il livello di acqua in vasca.

Il modello **KE40U** è pensato per offrire prestazioni straordinarie e un notevole risparmio energetico, garantendo una pulizia impeccabile. Con la sua **connettività avanzata**, rappresenta la soluzione ideale per le esigenze di lavaggio del futuro.

| CARATTERISTICHE   | KERA RANGE EVO631 |
|---|-------------------|
| Dimensioni - (mm) L - P - H                                       | 470x535x710h      |
| n° cesti/ora - (+55°C)  | Max 48            |
| H massima bicchiere   | 285mm             |
| Ø massimo piatto  | 305mm             |
| Resistenza vasca - Capacità vasca                                 | 2,6kW - 17lt      |
| Resistenza boiler - Capacità boiler                               | 2,6kW - 3,9lt     |
| Potenza pompa   | 0,26kW / 0,35Hp   |
| Potenza totale / Corrente   | 2,86kW / 16A      |
| Tensione alimentazione standard                                   | 230V - 50Hz       |
| Alimentazione acqua consigliata                                   | +55°C             |
| Durezza acqua consigliata   | 7÷10 °f           |
| Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)         | 2,0lt             |
| Dosatore regolabile di detergente e brillantante                  | ELECTRIC          |
| Risciacquo Aquatech System  | STANDARD          |
| <b>ACCESSORI</b>  |                   |
| Portapiattini 12 posti  | 1                 |
| Portaposate   | 1                 |
| Cesto per bicchieri dim.400x400x150mm                             | 2                 |
| <b>OPTIONAL</b>   |                   |
| UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD                    | -                 |
| pompa_di_scarico_installata_4_w                                   | -                 |
| kit_doppie_pareti_isolamento_termo_acustico_e_copertura_superiore | -                 |
| Sistema ad osmosi inversa   | ●                 |
| Cesto inclinato per calici da vino dim.400x400x170mm              | ●                 |
| Kit 4 piedini inox 50-70mm  | ●                 |
| Corredo con 2 cesti tondi Ø400mm                                  | ●                 |
| Sistema di Apertura/Chiusura "SOFT Door"                          | -                 |
| Avvio Ciclo "SOFT Start"  | -                 |
| Corredo con 2 Cesti e Supporto                                    | ●                 |
| Modulo di connessione Wi-Fi                                       | -                 |

● Optional Installabile, - Optional non installabile

## EVO631

