



KORAL LINE K1100E

CATEGORIA Lavastoviglie a capotta

LINEA KORAL LINE

CESTO 500x500

DIMENSIONI 620x770x1470/1930h

FOCUS UNIKO touch display

Pensata per offrire il massimo in termini di controllo, versatilità e produttività, **K1100E** è la lavastoviglie a capotta della linea **KORAL** dotata di **display touch UNIKO** in vetro temperato. L'interfaccia consente una gestione intuitiva e immediata, con accesso a una **grande varietà di cicli di lavaggio** e monitoraggio costante dello stato macchina tramite il pulsante **SMART START**. La **scheda elettronica** permette la personalizzazione completa dei parametri e, grazie alla funzione **Termostop** controlla che lavaggio e risciacquo inizino solamente al raggiungimento della temperatura desiderata. Con un'altezza utile di **440 mm**, K1100E lava **piatti, bicchieri, utensili, oggetti di varie dimensioni e teglie GN 1/1**. Il sistema **PUSH TO START** riduce i consumi evitando avvii accidentali. Vasca stampata con **fondo arrotondato** e **filtri integrali** per la massima igiene, supporto cesto removibile per una pulizia rapida. L'**autodiagnosi continua** segnala eventuali anomalie in tempo reale, riducendo i fermi macchina. Il **doppio dosatore di detergente e brillantante** garantisce dosaggi precisi e igiene a ogni ciclo. Struttura in **acciaio inox AISI 304** con componenti accessibili frontalmente, pensata per durare e semplificare ogni intervento.

MODELLO CONFORME ALLA NORMATIVA EN IEC 63136 :

Visualizza la [tabella delle performance](#).

CARATTERISTICHE		KORAL LINE K1100E
Dimensioni - (mm) L - P - H		620x770x1470/1930h
n° cesti/ora - (+55°C)		Max 60
H massima bicchiere		390mm
Ø massimo piatto		415mm
H massima pentola		390mm
LT cesta pane		40 (H=390mm)
Teglie		GN1/1
Resistenza vasca - Capacità vasca		4,5kW - 37l
Resistenza boiler - Capacità boiler		5,4kW - 7,3l
Potenza pompa		1,34kW / 1,8Hp
Potenza totale / Corrente		6,74kW / 16A
Tensione alimentazione standard		400V3N - 50Hz
Alimentazione acqua consigliata		+55°C
Durezza acqua consigliata		7°F - 10°F
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)		2,4 l
Dosatore regolabile di detergente e brillantante		STANDARD
CORRENDO STANDARD		
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm		1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm		2
Portaposate 8 posti		1
Filtro integrale vasca		STANDARD
OPTIONAL		
UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD		-
Optional 230V/3+T		●
Pompa di pressione installata 0,5Hp		●
Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean		●
Resistenza boiler 9kW		●
Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm		●
Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm		●
Controllo remoto con display LCD		●
Sistema "Energy Pro Green"		●
● Optional Installabile, - Optional non installabile		

K1100E

