



KORAL NORTH AME K1500E-A

CATEGORIA	Lavastoviglie a capotta
LINEA	KORAL NORTH AMERICA
CESTO	500x600
DIMENSIONI	720x770x1435/1900h - 28.3465x30.315x56.4

Pensata per ridurre i consumi ottimizzando ogni ciclo di lavaggio, **K1500E-A** offre una **maggiore capacità di carico** rispetto ai modelli standard: lava **fino a 22 piatti pizza per ciclo** e oggetti ingombranti fino a **500x600x410h mm**. Il **display touch UNIKO** in vetro temperato consente un'interazione intuitiva e rapida, con accesso a una **grande varietà di cicli** e controllo dello stato macchina tramite il pulsante **SMART START**. La **scheda elettronica** consente una regolazione avanzata dei parametri e attiva la funzione **Termostop** per garantire l'avvio del risciacquo solo al raggiungimento della temperatura desiderata. Con una produttività di **60 cesti/ora**, è perfetta per gestire flussi intensi di lavoro e lavaggi misti, comprese **teglie GN 1/1, 600x400 e ceste pane**. Il sistema **PUSH TO START** evita sprechi ed elimina gli avvii involontari. Il supporto cesto removibile e la **vasca stampata con fondo arrotondato e filtri integrali** rendono la pulizia quotidiana semplice e veloce. Il **doppio dosatore di serie** assicura un dosaggio preciso di detergente e brillantante. Il **ciclo di autopulizia** a fine giornata protegge vasca e boiler dal calcare. Le giranti garantiscono resistenza e durata nel tempo. Struttura in **acciaio inox AISI 304**, dispone di tutti i componenti accessibili frontalmente.

Questo modello è certificato **ETL** in quanto rispetta i requisiti previsti dalla norma **UL Std.921**.

CARATTERISTICHE	KORAL NORTH AMERICA K1500E-A
Dimensioni - (mm) L - P - H	720x770x1435/1900h - 28.3465x30.315x56.4961/56.4961in
n° cesti/ora - (+55°C)	Max 60
Ø massimo piatto	400mm
LT cesta pane	60 (H=400mm)
Teglie	GN1/1 - 60x40
Resistenza vasca - Capacità vasca	4,5kW - 37lt
Resistenza boiler - Capacità boiler	5,4kW - 7,3lt
Potenza pompa	1,64kW / 2,2Hp
Potenza totale / Corrente	7,04 kW / 16A
Tensione alimentazione standard	208V - 60Hz, 230V3 - 60Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7÷10 °f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,0lt
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	ELECTRIC
Imballo	800x980x1520h 1,19/162
CORREDO STANDARD	
Cesto vassoi 10/12 posti 500x600x100mm	1
Cesto per bicchieri 500x600x100mm	1
Cesto 22 piatti 500x600x100mm	1
Portaposate 8 posti	1
Filtro integrale vasca	2
OPTIONAL	
UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean	●
Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50-70mm	-
● Optional Installabile, - Optional non installabile	

K1500E-A

