



KORAL NORTH AME K209E-A

CATEGORIA	Lavabicchieri
LINEA	KORAL NORTH AMERICA
CESTO	400x400 (14" x 14")
DIMENSIONI	470x535x710h (18"½W x 21"¾D x 38"H)

K209E-A è la lavabicchieri sottobanco della linea **KORAL** progettata per offrire un controllo totale delle funzioni di lavaggio attraverso l'intuitivo **display touch UNIKO** in vetro temperato. L'interfaccia permette di selezionare tra una **grande varietà di cicli di lavaggio**, adattando il programma alle diverse esigenze operative. La **scheda elettronica** consente un controllo preciso dei parametri, mentre la funzione **Termostop** garantisce che lavaggio e risciacquo avvengano solo al raggiungimento della temperatura desiderata. Con un passaggio utile di **310 mm**, K209E è adatta al lavaggio di **tazze, bicchieri, piattini e piatti** (utilizzando l'apposito cestello). Il controllo elettronico permette di gestire vari parametri per darvi un livello di personalizzazione assoluta e l'autodiagnosi continua consente di ridurre al minimo i fermi-macchina suggerendovi già alcune operazioni da verificare. Il **doppio dosatore di detergente e brillantante** di serie assicura **igiene e risparmio** grazie a un dosaggio preciso. Il ciclo di **autopulizia** a fine giornata svuota la vasca e il boiler, riducendo la formazione di calcare. Le giranti di lavaggio e risciacquo garantiscono prestazioni costanti nel tempo. La struttura è realizzata interamente in **acciaio inox AISI 304**, con componenti accessibili frontalmente per una manutenzione rapida e semplificata.

Questo modello è certificato ETL in quanto rispetta i requisiti previsti dalla norma **UL Std.921**.

CARATTERISTICHE	KORAL NORTH AMERICA K209E-A
Dimensioni - (mm) L - P - H	470x535x710h (18"½W x 21"¾D x 38"H)
n° cesti/ora - (+55°C)	Max 48
H massima bicchiere	285mm
Ø massimo piatto	305mm
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 17lt (4.5gal)
Resistenza boiler - Capacità boiler	2,5kW - 3,2lt (0.9gal)
Potenza pompa	0,26kW / 0,35Hp (1/3HP)
Potenza totale / Corrente	2.79kW - 16A - 1PH
Tensione alimentazione standard	208/220V - 50/60Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C - ½ GPC (2.6LPC) 125°F
Durezza acqua consigliata	7÷10 °f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,0lt
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	ELECTRIC
Imballo	670x700x880h (26½"W x 22½"D x 34½"H) - 0,34 - 48kg (105lbs)
CORREDO STANDARD	
Portapiattini 12 posti	1
Portaposate	1
Cesto per bicchieri dim.400x400x150mm	2
OPTIONAL	
UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean	●
Doppia parete isolamento termoacustico +18mm	●
Cesto inclinato per calici da vino dim.400x400x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50-70mm	●

● Optional Installabile, ▢ Optional non installabile

K209E-A

