



# KERA RANGE KE40UT

CATEGORIA	Lavabicchieri
LINEA	KERA RANGE
CESTO	400x400
DIMENSIONI	470x535x710h
FOCUS	Acquatech System, Display touch screen, WiFi - Bluetooth connection, LCS System

**KE40UT** è la lavabicchieri trifase che unisce **tecnologia avanzata, design elegante e massima efficienza** in un formato compatto. Progettata per garantire **lavaggi impeccabili** e un **risparmio energetico superiore al 30%**, è dotata di tutte le dotazioni avanzate integrate di serie, come **break tank, pompa di scarico, boiler atmosferico e pompa di risciacquo**, per risultati sempre eccellenti. Il **display TFT verticale da 5"** consente una gestione semplice e precisa, con una **grande varietà di cicli** selezionabili, il controllo costante dei detersivi e il **monitoraggio in tempo reale**. La tecnologia **Acquatech System** assicura **pressione, portata e temperatura costanti** e un risciacquo sanificato ad ogni ciclo, mentre il **Level Control System** mantiene stabile il livello dell'acqua in vasca. Il **Termostop** garantisce il massimo della sicurezza e dell'igiene. La connettività **Bluetooth e Wi-Fi** integrata consente la gestione da remoto, ottimizzando configurazioni e interventi. Con un **passaggio utile di 310 mm**, KE40UT è perfetta per tazze, bicchieri, piattini e piatti. Completano la dotazione le **doppie pareti coibentate**, il sistema **SOFT Door**, l'avvio ciclo **SOFT Start** e una struttura interamente in **acciaio inox AISI 304**, per un funzionamento affidabile e duraturo.

**MODELLO CONFORME ALLA NORMATIVA EN IEC 63136 :**  
Visualizza la [tabella delle performance](#)

CARATTERISTICHE	KERA RANGE KE40UT
Dimensioni - (mm) L - P - H	470x535x710h
n° cesti/ora - (+55°C)	Max 48
H massima bicchiere	285mm
Ø massimo piatto	305mm
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 17lt
Resistenza boiler - Capacità boiler	4,5kW - 3,9lt
Potenza pompa	0,26kW / 0,35Hp
Potenza totale / Corrente	2,86kW / 16A
Tensione alimentazione standard	400V3N - 50Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7÷10°f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2 l
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	STANDARD
Risciacquo Acquatech System	STANDARD
<b>CORREDO STANDARD</b>	
Portapiattini 12 posti	1
Portaposate	1
Cesto per bicchieri dim.400x400x150mm	2
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean	-
Doppia parete isolamento termoacustico +18mm	-
Sistema ad osmosi inversa	●
Cesto inclinato per calici da vino dim.400x400x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50-70mm	●
Corredo con 2 cesti tondi Ø400mm	●
Sistema di Apertura/Chiusura "SOFT Door"	-
Avvio Ciclo "SOFT Start"	-
Corredo con 2 Cesti e Supporto	●
Modulo di connessione Wi-Fi	-

● Optional Installabile, - Optional non installabile

## KE40UT

